

徕卡NA2水准仪

产品名称	徕卡NA2水准仪
公司名称	北京京徕天地测绘仪器有限公司
价格	1.00/台
规格参数	品牌:徕卡 型号:NA2 级别:S3
公司地址	北京市丰台区丰北路甲45号鼎恒中心二层209
联系电话	010-57029869 15001151285

产品详情

徕卡NA2高精度自动安平水准仪，是用于测量、工程和工业技术领域的精密水准仪。它囊括了水准仪应有的所有优点：

高精度 专业化 每公里往返测中误差 0.7mm；
配GPM3平行玻璃板测微器，精度可达0.3mm。性能稳定 坚固耐用
测量性能稳定； 配进口GST20脚架，进一步提高稳定性；
防霉、防震、防水设计，坚固耐用。操作快捷 清晰准确
精密补偿器，自动安平视准线，测量工作快捷高效；
无限位螺旋，操作方便； 采用粗、精调焦技术，目标清晰准确；
徕卡顶级光学器件，人眼不易疲劳。

用途广泛 徕卡NA2的用途广泛，可用于各等级水准测量、高精度水准测量、房屋沉降观测、公路、铁路、管道、隧道等常规高程测量和放样、控制测量、视距测量和形变监测。三年保修 根据徕卡仪器维修
保修条例，水准仪保修期为三年。保修期内补偿器在机械或非人为损坏的情况下可以更换。自选配件 平行玻璃板测微器GPM3。

技术参数

精度	
每公里往返测中误差	0.7mm
	0.3mm (配GPM3测微器)
放大倍率	32倍 (标准目镜/标配)
	40倍 (FOK73目镜/选配)
望远镜成像	正像
物镜孔径	45mm
百米成像范围	2.2m
最短视距	1.6m
距离测量	
乘常数	100
加常数	0
角度测量 (仅NAK2)	
范围	360° / 400gon
刻划	1° / 1gon

估读	1' / 0.011gon
补偿	
补偿范围	± 30'
补偿精度	0.3"
圆水准气泡灵敏度	8' / 2mm
环境	
操作温度	-20 ~ +50
储藏温度	-40 ~ +70
GPM3平行板测微器技术参数	
范围	10mm
精读	0.1mm
估读	0.01mm