

# ULUP-I-20T超纯水仪

产品名称	ULUP-I-20T超纯水仪
公司名称	西安优普仪器设备有限公司
价格	1.00/台
规格参数	品牌:优普 型号: ULUP-I-20T
公司地址	西安市碑林区乐居南路47号秦晋大厦1005室
联系电话	029-82491066

## 产品详情

ULUP-I-20T超纯水仪产品特点：

- 1、进水为城市自来水或地下水，具有水压在线监测功能
- 2、一机器两用，可同时产出RO纯水和UP超纯水
- 3、采用反渗透除盐工艺，能够满足高盐水地区使用
- 4、UP超纯水电阻率在线监测/水温在线监测
- 5、RO纯水电导率在线监测/水温在线监测
- 6、流量监控耗材更换周期，LCD液晶中文显示更换信息
- 7、单片机自动控制，触摸键盘操作——
  - (1) RO反渗透柱/UF超滤柱/UP超纯化柱自动冲洗（间隔时间1~99小时，冲洗时间时间1~99秒）
  - (2) RO纯水超标排放设定（5~99US/cm，大于设定值RO纯水将被排放不会进入纯水箱）；
  - (3) UP超纯水系统内循环设定（30~180秒，可使产出的UP超纯水保持在最佳水质）；
  - (4) 定量取水设定（1~99L）；
  - (5) 定质取水设定（0~18M.cm）；

(6) 时间设定 (年/月/日/时/分) ;

(7) 语言设定 (中文/英文) ;

(8) 自动耗材更换提示 ;

#### 8、具历史数据库存储/查询功能——

(1) 历次取水时间/容积 (年/月/日/时/分/升) ;

(2) 历次取水水质 (RO电导率/UP电阻率) ;

(3) 累计总制水量 (升) ;

(4) 历次耗材报警更换记录。

#### 9、系统自控保护功能——

(1) 当缺水水压低于1.0BAR可自动或手动停机保护

(2) 缺水/低水压系统自动保护 (显示“系统缺水保护中”)

(3) 水箱满水系统自动停机保护 (图形显示水箱水位及水位百分比)

#### 10、RS422电脑监控软件系统 (加价选配)

#### 11、采用UP-PLC智能控制系统一键操作

### ULUP-I-20T超纯水仪技术指标

进水水源：城市自来水或地下水

工作电源：AC220V/50Hz(功率50-100W)

主机尺寸：(高X宽X深) 落地式 980 × 530 × 550mm

噪 音：<40 ( dba )

截留率： 90%

UP出水水质：电阻率18.25M .cm

终端微滤器：0.22 μ m微孔滤膜过滤器

水箱配备：台上式机型标配40升PE纯净水箱、落地式机型标配80升PE纯净水箱

## ULUP-I-20T超纯水仪简介：

优普ULUP高端型超纯水器秉承优普公司“设计人性化.产品标准化”的开发设计理念，推出的新一代ULUP系列高端实验室超纯水器，国内首创流量监控滤材更换功能/RO纯水超标排放功能/随机数据库功能/人机对话控制功能等多项技术，全面满足超纯水\RO纯水用水需求。