

## 1.2mmYTL-VX交叉层压膜自粘防水卷材

产品名称	1.2mmYTL-VX交叉层压膜自粘防水卷材
公司名称	阳江雨衣建筑防水材料有限公司
价格	1.00/平方米
规格参数	品牌:雨衣 型号:cps 厚度:1.2
公司地址	阳江市江城区东湖路一巷35号201号房间
联系电话	020-29878196 18664834088

## 产品详情

1.2mmYTL-VX交叉层压膜自粘防水卷材怎么卖

### 一、卷材的详细说明与图样查看

自粘沥青防水卷材是由SBS弹性体和沥青为基料，与聚乙烯膜，铝箔其中也是作为表面成品料。一类是聚酯加固，一些也具有1.0mm时，1.5毫米的2mm，3mm时，4.0毫米，另一种也是没有一些的加固，任何厚度都可用。

[图样查看](#)

### 二、特点

起|自粘连无粘接剂，焚烧。

升良好的橡胶弹性，和伸长率。

|优良粘附债券。

|良好的自聚结。

升安全应用程序，没有任何污染。

|优良的防水和高强度。

升耐腐蚀和耐老化。

L有效的湿地。

### 三、规格：

升厚度：1.0mm时，1.2毫米1.5毫米2.0毫米3.0毫米，4.0毫米

长度L：10米15米20米

升宽：1.0米-2.0m

I表面：铝，PE薄膜，HDPE薄膜等

### 四、应用

它被广泛用于防水和防潮的屋顶，地下室，游泳轮询行业和房屋建筑，和木和金属结构屋顶的防水的，隧道等，。火被严格禁止的。

### 五、程序

安装准备 底材处理 外套相关的基材底漆 详细附加防水层的安装 设定基准线 主自粘膜安装 空气和表面轧制（钢轮） 重叠一些的压实和边缘密封 垂直膜终端固定和密封膜密封胶检验 安装的保护和绝缘层。

### 六、查看外部包装

一般知名品牌产品对产品的包装都有一定的要求，精美的一些外面的外部包装不仅代表了企业形象，还在一定程度上对产品进行了推广。其中正品包装的一些防水涂料外部包装颜色鲜明、字迹清晰不模糊、规范标出的一些生产日期、使用年限、名称、产地等。

目前市场上的防水涂料很多在重量上跟桶上标明的重量会有些差距，消费者在购买时可以现场进行称量，以免被蒙。

出品人 阳江雨衣防水徐工