

临沂压花艺术地坪混凝土 压模地坪材料直供

| | |
|------|-----------------------------|
| 产品名称 | 临沂压花艺术地坪混凝土 压模地坪材料直供 |
| 公司名称 | 山东交地基础工程有限公司 |
| 价格 | 12.00/平方米 |
| 规格参数 | 品牌:交地 型号:彩色压印地坪 产地:济南 |
| 公司地址 | 山东济南天桥区 |
| 联系电话 | 0-13864111639 13864111639 |

产品详情

临沂压花艺术地坪混凝土 压模地坪材料直供压花地坪，其实又叫压模地坪，压印地坪。压花地坪是以特有的图案框架现场浇筑、一体成形的压花地坪系列，用现浇混凝土地面以特制模具具有彩色印花料，采用先进的技术、配合严谨的施工管理，制作而成。它展现了多彩多姿的图案模型及丰富变化的色彩，全市超低价供应彩色艺术地坪

更具有耐磨、耐压、止滑的效果及一体成型的特性，并具有多种实际用途。

压花地坪/压模地坪/压印地坪/混凝土压印地坪/彩色混凝土/艺术地坪/彩色艺术压花地坪

一、压花地坪特性：

- 1、压花地坪是具有较强的艺术性和特殊装饰要求的地面材料。压花地坪是一种即时可用的含特殊矿物骨料，无机颜料及添加剂的高强度耐磨地坪材料。其优点是易施工、一次成型、使用期长、施工快捷、修复方便不易褪色等，同时又弥补了普通彩色道板砖的整体性差、高低不平、易松动、使用周期短等不足。
- 2、用亚石彩石强化剂材料制作的压膜地坪具有耐磨、防滑、抗冻、不易起尘、易清洁、高强度、耐冲击、且色彩和款式方面有广泛的选择性、成本低和绿色环保性等特点，是目前园林、市政、停车场、公园小道，商业和文化设施领域的理想选择。

二、压花地坪施工要求：

- 1、基层混凝土的强度应 c25。
- 2、混凝土中最大的碎石骨料粒径 30mm为宜，且基础面层必须铺以碎石骨料粒径 15mm，厚度不低于20mm的碎石混凝土。
- 3、混凝土的塌落度应控制在3-4mm，商品混凝土的塌落度应控制在12-14mm.
- 4、碎石、素土地基必须经碾压机压实或夯实。
- 5、10cm以下混凝土振捣使用平板式振捣器振捣作业，10cm以上混凝土使用插入式振捣作业。
- 6、使用较重的钢制长辊(钢辊应宽于模板0.3米以上)多次反复滚压地台，做出地台水平。
- 7、混凝土地台水平完成后，应进行泌水处理。
- 8、要求底层混凝土的级配为c25或c20，上层为c30或c25的砂浆细石混凝土，总厚度为5-20cm

三、压花地坪施工时注意事项：

压膜地坪做好了，洒、抹、压、冲基础建设都做完了，各步骤都完成好了，否达到预想效果，就要看施工的是否按照正确施工流程和各方面配合了。再好的施工队伍，如果摊铺混凝土的工作人员与地坪施工队配合不好，美丽也会失色。所以向客户提供有关地坪注意事项是对客户负责，同时也是对自己负责。