

北京 30平米洗消帐篷 5*6m 现货

产品名称	北京 30平米洗消帐篷 5*6m 现货
公司名称	北京中友伟皓充气帐篷厂
价格	29000.00/顶
规格参数	品牌:中友伟皓 规格:5*6m 型号:30平米
公司地址	中国 北京市房山区 房山区青龙湖镇岗上村
联系电话	86 010 59457520 15201336153

产品详情

品牌	中友伟皓	规格	5*6m
型号	30平米	撑杆	气柱
颜色	橘红	重量	105000 (g)

洗消帐篷参数

帐篷尺寸：5*6

帐篷材质：气柱材质：0.9mm精编尼龙双面pvc涂层专用气密布。颜色：亚白色。面布材质：pvc专用防雨布。颜色：橘红色

帐篷配置：洗消帐篷 地钉 锤子 脚踩充气泵 布包 维修包

帐篷重量：130kg

喷头个数：6+1（手持）

1次洗消人数：6人

包装：布包包装

注意事项：1充气过程不要气压过大。2天气炎热时，注意减压。

选配：电动充气泵，水泵，自升式水袋，污水袋，加热器，风机，污水泵。

适用单位：防化部队，消防，化工厂，抢险救援等等

单人洗消帐篷

该型充气帐篷可作为抢险救灾及火灾现场指挥部及消防行业洗消。内设多个高压喷淋头，下面设有集水污水池。框架式独立洗消帐篷主要用于消防人员的洗消、有毒有害污水排到集污袋内集中处理。

该帐篷由尼龙精编pvc双面涂层气密布高频热合制成。具有刚性好、抗紫外线、成型时间快、可连续使用72时、可大功率泵充气，同时备有高压气瓶充气装置。可做临时会议室、指挥部、紧急救护场所，使用范围全天候，充气成型时间3~8分钟。

配有电动充排气泵、排污泵、洗消供水一体机、暖风发生器、温控仪、洗消喷淋器、洗消毒液均混罐、洗消喷枪、自升式储水袋及洗消废水回收袋等设备。

大型公众洗消站

本类洗消站在原有的结构框架充气式帐篷的基础上，内加洗消隔帘，设置洗消管路系统，经

过合理组合，一般是洗消间占整个帐篷的三分之一。洗消间一般设置在帐篷的中间部位，帐篷前端用于洗消人员的准备与缓冲。洗消池有活动与固定之分，可排列多个洗消间，也可单独一个，洗消管路也可多条，以用于多种洗消液体的输送。内有多个喷嘴和数个手持喷头，利用球形塑料阀门控制洗消毒液的流向。

本洗消站更加适合于消防等工作的应用，我国举办的奥运会正在采用此类洗消站，实用性很强

水袋介绍

3立方框架式储水袋

此类水袋为气柱框架式结构，采用气柱框架为支撑点，用于原水的供应，可用于洗消液，消毒液的供应。设置水阀，使用方便。规格3000升

污水回收（密闭式）袋

用于回收洗消液体，采用高频热合工艺制作，有多种颜色可供选择。设置进水阀、排气阀、排水阀等功能性阀门。

规格有1000升、500升、250升等可选。

产品特征：

该回收袋采用全封闭结构，密闭性能非常好，可以有效地防止污水向周围环境的扩散。配备与洗消管路相符合的接口，用于污水的回收十分方便。用布性能：

采用pvc涂层布

厚度0.70mm，重量500g/m²

撕裂强度：径向384n，伟向298.3n

耐温性能 -40 ~70

耐日光牢固性 >5

阻燃性能 一级

自升式储水袋

此类水袋可用于储藏清水或者洗消液，当然也可以回收污水。随着液体的充入，水袋靠浮力与水位的升高同步升高。

规格有1000升、500升、250升等可选

产品特征：

此类水袋采用开放式结构，既可用于回收污水，也同样适用于储藏清水或者洗消液。随着液体的充入，水袋靠浮力与水位的升高同步升高，非常方便使用。

用布性能：

采用pvc涂层布

厚度0.70mm，重量896.5g/m²

撕裂强度：径向384n，伟向298.3n

剥离负荷：径向105.8n/5cm，伟向93.1n/5cm

耐高温性能 -40 ~70

耐日光牢固性 >5

阻燃性能 一级