供应醇酸防锈漆

产品名称	供应醇酸防锈漆
公司名称	郑州青腾涂料有限公司
价格	20.00/公斤
规格参数	品牌:郑州青腾
公司地址	郑州高新技术产业开发区玉兰街79号2号楼2单元4层218室
联系电话	0371-67997972 15038093919

产品详情

醇酸防锈漆

产品说明：

产品名字：醇酸防锈漆

产品型号：JN-C53-31

产品品牌：郑州青腾

产品颜色：各色

产品规格：18kg／桶

产品价格：电议

醇酸防锈漆

主要组成 该产品是由铁红、醇酸树脂、防锈颜料、填料、助剂、溶剂等组成的自干防锈涂料。

主要特性 保护性能良好；干燥快；附着力强，机械性能好；填充能力强；配套性能好，各种强溶剂面漆均可配套使用。

主要用途 用于各类金属制品、车辆机械的防锈打底，。

技术指标 漆膜外观：漆膜平整光滑，颜色符合标准样板

细　度：≤50μm

干燥时间：标准厚度单涂层，25℃，

表干≤0.5h，实干≤8h，

硬　度：≥0.4

附 着 力：≤2（划格法，级）

打 磨 性：良好

耐硝基性：不咬起，不渗色

耐盐水性：48小时不起泡，不脱落，不起皱

包装规格 3千克/厅和20千克/厅。

基本参数

理 论 用 量 ：150～250g/㎡

建议涂装道数：涂装二道，干膜厚度 55±5μm

配套用漆 S06-16各色聚氨酯中涂层漆，　C04-42各色醇酸面漆，

S04-16各色金属面漆，　BN04-1～3各色丙烯酸汽车漆。

表面处理 工件除油、除锈、刮腻子、打磨干净，避免基面有灰尘及酸、碱或水分凝结。

涂装方法：空气喷涂 ：稀 释 剂：X-6稀释剂

喷嘴口径：1.5～2.5mm

空气压力：0.3～0.5Mpa

滚涂/刷涂：稀 释 剂：X-6 稀释剂

储存期限 存放于阴凉、干燥、通风处，漆保质期为一年。

注意事项 1.施工前先阅读使用说明；

2.用前将漆皮及杂质过滤；

3.施工过程保持干燥清洁，并以稀释剂盖面免结皮；

4.施工及干燥期间，相对湿度不得大于85%。

郑州青腾涂料有限公司