

电缆塑钢标志桩

产品名称	电缆塑钢标志桩
公司名称	河北天扩电气设备有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:天扩 型号:TK-068
公司地址	河北石家庄藁城区常安镇大常安村
联系电话	0311-87623971 13722886213

产品详情

塑钢标志桩是以PVC原料为主，一次拉挤成型，精密加工，外表光滑，颜色鲜亮，这种管材耐老化，耐腐蚀，耐酸碱，抗候性强，安装便捷，省时又省力。PVC标志桩代替原有水泥警示桩，不需要每年刷漆维护，使用寿命10年，重量为水泥标志桩的八分之一，大大降低高山野外的安装难度。PVC标志桩，采用进口油墨，丝网印刷，5-7年不褪色不掉漆。美观大方，提高城市整体形象。

天扩标志桩生产厂家生产PVC标志桩，复合材料标志桩，水泥标志桩，天然气标志桩，电缆标志桩，管道标志桩，石油标志桩等字体可按用户单位提供的桩号，里程数，路径方向指示箭头，维护电话等信息资料逐个定做。

欢迎各界朋友来河北天扩电气 咨询、购买所需的产品。

一、PVC标志桩（塑钢标志桩）安装：

底部设有两对穿孔 0.5直径小断钢筋呈十字交叉 灌少量水泥固定

安装步骤：

- 1.挖40-60cm深度30-60cm方洞
- 2.将两段钢筋插入标石下方对称插孔中呈对称十字交叉
- 3.放入标石

4.灌入水泥与地面平行

每个标石安装过程在20分钟内即可完成

1.1 为达到管道线路标识完整和清晰，方便管理，防止第三方破坏和标准化的要求，管道标志桩、警示牌的制作醒目、坚固、耐用、美观。

1.2 管道桩范围：管道地面标识包括里程桩、标志桩、转角桩、交叉桩、警示牌、地面标志砖。

2.标志桩安装原则：

标志桩设置原则：标志桩应设置在管道中线正上方。在管道的起点、不影响交通的人行的路边、绿化带、田埂、堤坝等空旷荒地，避免对土地使用和农业机械作业以及行人和车辆通行的影响。标志砖是为路面和广场特别设计的地面标示物，称为标志砖，应埋设在道路、广场路面下

标志桩主要标示管道沿线所在准确位置，并带有方向指示；在管道直线段，每间隔70米直线段应埋设一个标志桩/砖。在有树木及广告牌或其他障碍物阻碍安装时，需求及易于长期保留的前提下，可沿管道方向适当调整间距，调整后的间距不应大于80m。

2 交叉桩设置原则：在天然气管道与水管、中石油油气管交叉处，均应设置交叉桩；应设置在交叉点正上方。

3 里程桩设置原则：设置在距管道中线正上方。

天扩标志桩产品特点：该产品具有很强的耐腐蚀、抗老化、抗冲击、阻燃、绝缘的特性。适合在各种自然环境下长期使用，没有任何回收价值。

标志桩文字标注：可印公司LOGO，字体，字号根据标志桩尺寸、字数调整。

标志桩上标志公司名称、“高压天然气管道”名称、管道里程、管道规格\

管理单位联系电话、管道敷设方向标（箭头）。

里程桩标注里程“高压天然气管道”名称、管径等信息；

警示牌：按制作图标标注的警示语制作，其他信息有管道名称、规格、埋深、管理单位联系电话等。