

热销高氯化聚乙烯漆

产品名称	热销高氯化聚乙烯漆
公司名称	郑州青腾涂料有限公司
价格	10.00/公斤
规格参数	品牌:郑州青腾
公司地址	郑州高新技术产业开发区玉兰街79号2号楼2单元4层218室
联系电话	0371-67997972 15038093919

产品详情

高氯化聚乙烯漆

产品说明

一、产品组成：该涂料主要是由高氯化聚乙烯树脂、增塑剂合成树脂及其惰性颜料和助剂组成。

二、产品特性

：该涂料靠溶剂挥发而干燥成膜，因此漆膜干燥快，可在任意气温下施工，漆膜具有良好的机械物理性能。尤其是弹性和耐寒性能优异，具有优异的耐候性、耐臭氧性和耐水、耐酸碱、耐化学药品等性能。

三、产品用途：可以广泛用于室内外各种轻重金属和水泥结构的表面，起到防锈、防腐蚀的保护作用，可涂覆于不同环境下使用的铁路桥梁、高压输电塔、集装箱、海上钻探及采油设备，各种车辆底盘、重型机械、船舶、设备与管道等。

四、技术指标：

细度um	55	粘度（涂-4粘度剂）秒	60
附着力，级	2	防腐性30%硫酸 7天	不起泡不脱落，不生锈
干燥时间分钟 表干 实干	0.5 24	30%氢氧化钠 7天	不起泡，不脱落，不生锈

		30%氯化钠7天	不起泡，不脱落，不生锈
--	--	----------	-------------

五、涂装配套：高氯化聚乙烯底漆+高氯化聚乙烯中间漆+高氯化聚乙烯面漆 也可配套HD环氧底漆使用

六、施工工艺：

理论用量	143克/平方米/50微米
漆膜厚度	干膜：30-40微米/道； 湿膜：69-93微米/道
混合配比	单组份
熟化时间	混合均匀即可使用
适用期	不限
稀释剂	高氯化聚乙烯稀释剂
施工条件	环境温度：-5 ~ 40 ；相对湿度：25% ~ 80%

七、施工参考：

该漆具有施工周期短，费用低，可采用多种涂装方法。如：喷涂、刷涂、滚涂等。施工表面和配套涂层的选择以及涂层厚度主要根据防腐要求确定。

漆膜干燥方法可以烘烤（80 -85 ，6h），也可以室温干燥48h，但最好应有1-2周的保养期后投入使用。

为防止大面积施工时漏涂的情况，底漆有铁红，云铁两种颜色，可交替涂装。

[郑州青腾涂料有限公司](#)，热忱欢迎广大用户来电咨询各种防腐漆，我们最好的品质服务客户！