

# 供应环氧玻璃磷酸片防腐漆

产品名称	供应环氧玻璃磷酸片防腐漆
公司名称	郑州青腾涂料有限公司
价格	10.00/公斤
规格参数	品牌:郑州青腾
公司地址	郑州高新技术产业开发区玉兰街79号2号楼2单元4层218室
联系电话	0371-67997972 15038093919

## 产品详情

### [环氧玻璃鳞片漆](#)

#### 一、基本简介

环氧玻璃鳞片漆是一种屏蔽性非常强的环氧涂料，可厚涂施工，对酸碱、溶剂、海水、油品等具有优异的防腐特性。环氧玻璃鳞片漆的屏蔽性主要来源于原料中的玻璃鳞片，它所具有的特性同时也表现在了涂料中。

#### 二、玻璃鳞片特性：

- 1、强屏蔽性极佳。
- 2、强抵耐酸耐碱。
- 3、强 [耐水性](#)优异。
- 4、防腐性能优异。
- 5、厚涂施工性好。
- 6、机械性能优良。

#### 三、环氧玻璃鳞片重防腐涂料/防腐漆用途：

本品适用于船舶、港口、铁路桥梁、石油、化工冶炼、钢铁设施、管道、污水处理厂、混凝土表面，使其免受大气、海水、酸、碱、油、盐、化工气体等腐蚀介质的侵蚀。

#### 四、环氧玻璃鳞片重防腐涂料/防腐漆涂装间隔时间：

温度为 5 最短间隔 24h、最长 5d。

温度为 20 最短间隔 16h、最长 3d。

温度为 30 最短间隔 8h、最长 2d。

## 五、环氧玻璃鳞片重防腐涂料/防腐漆施工及贮存：

涂装前须将物体表面灰尘、油污、焊渣等处理干净，施工中严禁带入水份。严格按照要求计量配比施工。

(2) 涂料配比为：[甲组分](#)：[乙组分](#) =1 桶：1 桶（或按厂家要求配比施工）。

施工配比方法为：将甲组分大口打开，将乙组分加入甲组分内，充分搅拌均匀。熟化20—30分钟，即可进行涂装。此材料要求随配随用，配比后的涂料须在四小时之内用完。未配完的材料要密封保存。

施工时温度低于10 。阴雨天或相对湿度大于75%时应停止施工。气温低 5 时必须停止施工。

施工时如涂料过稠，可用少量专用稀释剂。施工完后视温度情况放置7天—10天，方可投入使用。

(6) 产品应存放在阴凉干燥处,防止日光直接照射,隔绝火源,远离热源。

7) 贮存期为十二个月,期满后应检验各项技术指标,如达到指标要求,可继续使用。

## 六、安全措施

1、应当注意避免接触皮肤和眼睛。

2、油漆接触到皮肤，应用温水或者适当的清洗剂清洗。油漆接触到眼睛，应用大量水冲洗并立即就医。

3、保证良好的通风。

4、涂料中含有可燃物质，请远离火花并禁止在临近地区吸烟。

5、现场遵守一切健康安全规定。

[郑州青腾涂料有限公司](#)，服务防腐事业，为防腐事业做贡献，专业高质量提供各种防腐涂料油漆！