

# 环氧带锈除锈防锈漆

产品名称	环氧带锈除锈防锈漆
公司名称	郑州青腾涂料有限公司
价格	10.00/公斤
规格参数	品牌:郑州青腾
公司地址	郑州高新技术产业开发区玉兰街79号2号楼2单元4层218室
联系电话	0371-67997972 15038093919

## 产品详情

### [环氧带锈除锈防锈漆](#)

#### 产品说明：

环氧带锈防锈漆是低VOC含量，固体分较高的双组份防锈涂料，属于低表面处理油漆。带锈防锈漆对已经发生锈蚀的钢材表面做简单处理即可达到非常好的修补维护涂装，对于不同的锈蚀表面采用的处理方式不同，可以擦拭除掉浮锈、用溶剂擦洗、使用铲刀去除旧漆膜等方法，视具体情况而定。采用带锈防锈漆修补漆膜，免去了喷砂打磨的复杂操作，节约时间和人工成本。

除锈防锈漆组成：该漆属双组分涂料，分装包装。成份一是环氧树脂、颜料、有机溶剂等配制而成。成份二是固化剂。

除锈防锈漆特性与用途：该漆物理性能好，具有优异的耐水性，耐酸碱性能，附着力好，可常温固化。适用于湿热及经常接触水的钢铁表面，做防锈底漆或喷在富锌底漆上，具有优异的防腐性能。

#### 三、除锈防锈漆施工参考：

1、底材处理：在涂漆前必须将底材表面的灰尘，浮锈疏松的锈层，油污等处理干净，残余锈层厚度在50um以下，允许少量坚实而薄的氧化皮

存在。

2、涂装：该漆在表面处理好的底材上喷、刷均可，粘度由施工单位掌握。

喷涂时一般加稀10%左右，兑稀溶剂为专用稀释剂，与上层漆间隔不  
小于24h。

- 3、配漆：该漆为双组份漆，配漆时成份一应搅拌均匀，按配漆比例配漆，  
用多少配多少，配漆后搅匀，调至适合的粘度即可使用。

#### 四、安全措施

- 1、应当注意避免接触皮肤和眼睛。
- 2、油漆接触到皮肤，应用温水或者适当的清洗剂清洗。油漆接触到眼睛，应用大量水冲洗并立即就医。
- 3、保证良好的通风。
- 4、涂料中含有可燃物质，请远离火花并禁止在临近地区吸烟。
- 5、现场遵守一切健康安全规定。

[郑州青腾涂料有限公司](#)，服务防腐事业，为防腐事业做贡献，专业高质量提供各种防腐涂料油漆！