

高质量低价位环氧地坪漆

产品名称	高质量低价位环氧地坪漆
公司名称	郑州青腾涂料有限公司
价格	20.00/公斤
规格参数	品牌:郑州青腾
公司地址	郑州高新技术产业开发区玉兰街79号2号楼2单元4层218室
联系电话	0371-67997972 15038093919

产品详情

[环氧地坪漆](#)

产品说明：

一、组成：该地坪漆为双组份地坪涂料，其中组份一是由高固体专用地坪树脂，颜料、体质颜料、助剂和少量活性溶剂组成，组份二为专用地坪固体剂。

二、特性：该地坪漆为自干型地坪涂料，它具有优异的附着力和良好的耐水、耐碱、耐酸、耐潮、耐腐蚀等性能。它与工业地坪专用封闭底漆专用地坪腻子配套性极好。

三、主要用途：环氧地坪漆是理想的地面装饰涂料，适用于，起装饰和防腐作用。适用于水泥地面、车间、厂房、超市、木地板、金属及玻璃钢等表面地面涂装。

四、参考施工：

- 1、本品应按规定组份进行配比，随配随用，用多少配多少，配后应在8h内用完。施工配漆配比量要准确，否则影响产品性能。
- 2、组份一和组份二在施工前按照20：3（重量比）混合，充分搅拌均匀，熟化20Min后施工。
- 3、稀释用专用稀释剂。
- 4、本品刷涂、滚涂刮涂均可，推荐采用辊涂方式，添加适量稀释剂辊涂2-3遍。
- 5、水泥地面必须充分干燥、清洁。自然干燥（ 23 ± 1 湿度 50 ± 5 ）24h后方可涂刷下遍。
- 6、本产品施工应在地表温度10 以上进行。

7、技术指标如下表：

项目		技术指标
在容器中状态		搅拌混合后，无硬块
干燥时间，h， 不大于	表干	4
	实干	18
细度， μm		30
粘度，s		40.2
硬度 F		0.68
附着力，级		2
遮盖力，g/m ²		63
耐水性（24h）		不起泡，不脱落
耐磨性，g		0.037
耐洗刷性，次		10000次不露底

更多防腐漆的特性、用途、用量等可来电咨询郑州青腾涂料有限公司，本公司诚信诚意为您服务！