

氯磺化聚乙烯漆品质一流

产品名称	氯磺化聚乙烯漆品质一流
公司名称	郑州青腾涂料有限公司
价格	20.00/公斤
规格参数	品牌:郑州青腾
公司地址	郑州高新技术产业开发区玉兰街79号2号楼2单元4层218室
联系电话	0371-67997972 15038093919

产品详情

氯磺化聚乙烯漆

产品说明：

本漆有底漆和面漆之分，底漆颜色多为灰、铁红，面漆可调各色。

一、产品组成

：本产品是由特种合成橡胶--氯磺化聚乙烯树脂与各种颜料、填料、有机溶剂等构成的成分一和各种改性树脂、硫化剂等构成的成分二组成。两组份按规定比例分装供应。

二、产品性能

：本产品具有优异的综合性能，良好的机械物理性能。尤其是弹性和耐寒性能优异，具有优异的耐候性、耐臭氧性和耐水、耐酸碱等性能，且难燃自熄。

三、产品用途

：可以广泛用于室内外各种轻重金属和水泥结构的表面，起到防锈、防腐蚀的保护作用，可涂覆于不同环境下使用的铁路桥梁、高压输电塔、集装箱、海上钻探及采油设备，各种车辆底盘、重型机械、船舶、设备与管道、煤气工程储气柜等。

四、技术指标如下表：

项目指标	细度um	附着力，级	固体含量 (成分一)	干燥时间分钟 表干 实干	防腐性 30%硫酸 7天 30%氢氧化钠7天
------	------	-------	---------------	-----------------	---------------------------

			%		30%氯化钠 7天
底漆	65	1	74	2 24	不起泡不脱落，不生锈
中层漆	55	2	74	2 24	不起泡，不脱落，不生锈
面漆	50	2	76	2 24	不起泡，不脱落，不生锈

五、施工参考：

该漆具有施工周期短，费用低，可采用多种涂装方法。如：喷涂、刷涂、滚涂等。施工表面和配套涂层的选择以及涂层厚度主要根据防腐要求确定。

漆膜干燥方法可以烘烤（80 -85 ，6h），也可以室温干燥48h，但最好应有1-2周的保养期后投入使用。

为防止大面积施工时漏涂的情况，底漆有铁红，云铁两种颜色，可交替涂装。

六、安全事项：

- 1、应当注意避免接触皮肤和眼睛。
- 2、油漆接触到皮肤，应用温水或者适当的清洗剂清洗。油漆接触到眼睛，应用大量水冲洗并立即就医。
- 3、保证良好的通风。
- 4、涂料中含有可燃物质，请远离火花并禁止在临近地区吸烟。
- 5、现场遵守一切健康安全规定。

[郑州青腾涂料有限公司](#)

，服务防腐事业，为防腐事业做贡献，专业高质量提供各种防腐涂料油漆！服务热线：13598008217