

# 厂家生产供应银粉防腐漆

产品名称	厂家生产供应银粉防腐漆
公司名称	郑州青腾涂料有限公司
价格	20.00/公斤
规格参数	品牌:郑州青腾
公司地址	郑州高新技术产业开发区玉兰街79号2号楼2单元4层218室
联系电话	0371-67997972 15038093919

## 产品详情

### 银粉漆

产品说明：

产品名字：银粉防腐漆

产品品牌：郑州青腾

产品颜色：银灰色

产品规格：20kg / 桶

产品价格：电议

银粉漆

一、组成：该漆是以专用树脂加入银粉、填料、助剂等研磨成成份一，固化剂为成份二，两组份按规定比例分装供应。

二、特性与用途：该漆具有优良的机械性能、耐湿热、耐盐雾性及装饰性可与环氧类底漆配套。专用暖气、或金属底材上。

三、技术指标：

漆膜外观	平整光滑	冲击强度，kg/cm	250
------	------	------------	-----

固体含量， 成分一	45 ± 2 %		附着力	2
柔韧性,mm	1		干燥时间 表干,h	2
耐汽油性 (5h)	漆膜不发粘，不发 软		实干,h	24
耐盐雾性 (72h)	漆膜外观无显著变 化		耐蒸馏水 (72h)	漆膜外观无显著变 化

#### 四、施工参考：

- 1、两组份必须按要求比例配合使用，用多少配多少，配好的漆应在6h内用完，以免胶化造成浪费。
- 2、被涂物表面必须干净，无酸碱性无湿气，干燥光洁。
- 3、为使两组份充分交联固化完全，配漆后可常温熟化10分钟，再进行喷涂。若干燥环境低于22 而又无加温干燥条件，可适当延长熟化时间。
- 4、由于成份二易与水、酸等物发生反应，使用过程中必须使用专用稀释剂，切勿与水、汽油或醇类接触，配漆后余下的成份二的包装要盖严，以免胶化变质造成浪费。

#### 注意事项及安全措施：

- 1.施工前先阅读使用说明，避免接触皮肤和眼睛；
- 2.油漆接触到皮肤，立即用温水或适当的清洗剂清洗；接触到眼睛，立即用大量水冲洗并就医。
- 3.涂料中含有可燃物质，请远离火源禁止在施工中吸烟等。

更多资讯和防腐涂料，请关注点击[郑州青腾涂料有限公司](http://www.zzqttl.com)

官方网站：http://www.zzqttl.com

郑州青腾涂料有限公司是一家专门从事研制、生产、开发和销售各类防腐防锈漆的专业厂商。公司为适应日新月异的市场需求,专门聘请了一批高素质的技术人员将原产品结构进行改进,使产品质量得到了进一步提高,同时加大了新产品开发力度,至使新产品从设计开发到投放市场中间过程大为缩短。以防腐、防锈漆用户为主要服务对象。我公司竭诚欢迎广大用户来电来函与我们联系,我们将以热忱的服务和优质的产品期待您的合作!