

憎水膨胀珍珠岩外墙保温板设备，防火，防潮，防腐蚀

产品名称	憎水膨胀珍珠岩外墙保温板设备，防火，防潮，防腐蚀
公司名称	宁津鑫达新型建材保温设备有限公司
价格	1000.00/套
规格参数	品牌:鑫达 型号:XD-5923 规格:按客户要求尺寸定做
公司地址	山东省德州市宁津县津泉路西雒36号
联系电话	18766044668

产品详情

珍珠岩保温板设备生产线

珍珠岩保温板设备，珍珠岩外墙保温板压块设备，珍珠岩保温板生产线，全自动珍珠岩保温板设备，珍珠岩防火门芯板生产线

珍珠岩保温板设备，珍珠岩外墙保温板压块设备，珍珠岩保温板生产线，全自动珍珠岩保温板设备，珍珠岩防火门芯板生产线

[珍珠岩保温板设备，珍珠岩外墙保温板压块设备，珍珠岩保温板生产线，全自动珍珠岩保温板设备，珍珠岩防火门芯板生产线](#)

服务热线：18766044668（微信QQ同号）

网址：www.xdbwbsb.com

地址：山东省德州市宁津县津泉路西雒36号

珍珠岩保温设备

检查板状保温材料的完整度，是否有被损坏或是破碎，少棱少角。需要找到平层，隔气层施工，而且要保证基层的整洁，干燥，粘贴板状保温材料，应铺砌平整、严实、分层铺设的接缝应错开，胶粘剂保温板材料的材性选定，在接缝间为了保证严谨性，需要用碎屑和胶质搅拌之后填补严密。如果是干铺板的保温板材，在分层时，要上下接缝应该相互错开，还应该用同类材料碎屑镶嵌严密。

在珍珠岩保温设备的施工中，需要注意的是接口处的干燥和衔接的紧密性。这样才能保证产品的保温性能。珍珠岩保温板设备是以憎水膨胀珍珠岩散料为骨料，加入一定量的防水剂和粘结剂通过高压压制成型的产品进行烘干即是保温板成品。该设备生产的保温板具有隔热、防火、防水、保温等特点，广泛应用于现代建筑外围护墙工程以及其他形式的外墙防火隔离带。

珍珠岩保温板设备主要特点:

- 1、该设备为四柱立式构造，结构紧凑，占地面积小，方便运输和使用。
- 2、四柱导向，成型压力大，压制产品密实度高，有效确保了成型质量。
- 3、采用优化液压传动系统，技术含量高，自动化程度高，可实现连续性无故障生产，大大提高了生产效率。
- 4、先进的PLC控制技术，压力可任意调节，方便快捷。
- 5、配置了优质的冷却系统，安全性好，即使长期高频工作，也不会因为油温过热而导致设备无法正常工作。
- 6、一机多用性能好，一台设备可生产多种不同尺寸规格产品，只要更换模具即可。
- 7、设备性能稳定，故障率低，效率高，节电耐用。

服务热线：18766044668（微信QQ同号）

地址：山东省德州市宁津县津泉路西雒36号

网址：www.xdbwbsb.com

[山东鑫达保温设备有限公司](#)直销[珍珠岩外墙保温板设备](#)，[珍珠岩防火门芯板设备](#)，[水泥发泡保温板设备](#)，[菱镁保温板设备](#)，[菱镁发泡门芯板设备](#)，[立模轻质隔墙板设备](#)，[fs复合保温板设备](#)，[珍珠岩粘布机设备](#)，[电加热纸塑分离机](#)。