

热卖 金属粘PET塑料UV胶 粘稠透明、粘接力强

产品名称	热卖 金属粘PET塑料UV胶 粘稠透明、粘接力强
公司名称	东莞市长安天诺电子材料经营部
价格	面议
规格参数	品牌:天诺牌 型号:TN6220 规格:50克/瓶
公司地址	广东 东莞市 长安镇上沙社区中山北路
联系电话	076985356630 18029037286

产品详情

金属粘PET塑料UV胶 粘稠透明、粘接力强：天诺塑料粘金属UV胶

产品说明：

该系列产品主要用于塑料和金属之间的粘接，胶水固化后柔韧性好，具有极佳的延伸性和耐震性，经过高低温循环测试后，不会产生脱胶及开裂现象，主要用于电子称、手机零件、相机零件固定、电子零件的接着固定、工艺品装饰等方面。典型的被粘塑料材质有：PET、PC、ABS、PVC、PS、PMMA等，典型的被粘金属材质有铝、不锈钢、铁、铜等。

一、性能特点

1. 固定速度快，30~90秒可以达到最高粘接强度。
2. 附着力和粘接强度高，能保持长期的粘接力。
3. 具有良好的柔韧性，较高的伸长率。
4. 耐老化性能优异，长期不黄变、不白化。
5. 耐湿气性能好，长期防水。
6. 符合RoHS和无卤环保规范。

二、选型参数

产品型号	粘接材质	外观	粘度 mPa.s , 25	固化能量 mJ/cm ²	粘接强度 MPa	硬度 Shore	伸长率 %
6220	通用塑料/金属	无色透明	1000 ~ 2000	1500	10	D65 ± 2	135
6221	PC、PET/不锈钢	无色透明	3500 ~ 5000	1500	12	D65 ± 2	160
6222	通用塑料/金属	粘稠透明	8500 ~ 12000	1500	15	D75 ± 2	65
6223	PMMA、PET/铝	无色透明	4000 ~ 6000	1500	12	D50 ± 2	100
6225	ABS/铁、铜	无色透明	4000 ~ 5500	1500	13	D70 ± 2	45

三、使用方法

1. 清洁被粘材料表面，清洁后如有清洁剂残留在材料表面，请将其吹干或擦干后，待完全干燥即可施胶。
2. 将胶水均匀地涂覆在被粘塑料的表面，将金属的被粘面轻放于塑料涂覆胶水处进行贴合，用力挤压将气泡排出，并使胶水均匀分布，确定粘接部位都有胶水覆盖，最后固定好位置。
3. 用布或纸巾将金属周边溢出的余胶擦除（不可使用水、酒精等溶剂擦洗），在此步骤前不要让胶水接触紫外光。
4. 用主发射波长为365nm的紫外灯照射，直至胶层充分固化（照射时间取决于紫外灯的类型、功率、照射距离和塑料的紫外光透过率等）。
5. 紫外光照射固化后，金属周边仍有溢胶时，可用刀片将其刮除。

四、包装与贮存

1. 包装规格有50克/瓶、250克/瓶、1公斤/瓶，特殊包装规格请联系我们。
2. 在避光阴凉通风（理想贮存温度5 ~ 30 ），并密封的条件下贮存，有效期1年。
3. 其它注意事项请见说明书。

