

绿化排水盲沟厂家

产品名称	绿化排水盲沟厂家
公司名称	舟山新塑土工材料有限公司
价格	12.00/米
规格参数	品牌:舟山新塑 型号:xs003
公司地址	浙江省舟山市定海区临城新区
联系电话	0580-2033577 13665815785

产品详情

盲管主要规格：外径 80mm、 100mm、 150mm、 200mm，特殊规格可定制。

盲管特点 1、塑料盲沟的组成纤维为2mm左右的丝条，相互接点熔结成型，呈立体网状体，其原理与钢构造物的桁架原理相同。表面开孔率为95-97%，是有孔管的5倍以上，是树脂网格管的3-4倍，表面吸水率极高。 2、由于是立体结构，其空隙率为80-95%，构成空间与管理同且轻便，抗压性能比管结构的树脂强10倍以上，因此，即使因超负荷被压，但由于是立体结构，故残余空隙也达50%以上，不存在不通水的问题，无需考虑会被土压力压坏。 3、抗压强度大，250KPa压力下，其压缩率低于10%。 4、加有抗老化剂，经久耐用，在水下，土中等处入置几十年也能确保稳定。 5、抗压且柔韧，对于弯道等曲位也能施工，十分轻便，若回填深度在10cm左右，还可用推土机进行回填等。 6、由于有以上特点，故对以往传统盲沟出现的各种问题，如不均匀沉降或因超载引起部分闭塞，被压坏导致空隙全无引起功能中断的问题，可通过塑料盲沟材解决。 7、由于采用热熔化方式成型而不使用粘结剂，故不会因粘结剂老化及剥离等而引起崩坏。

排水盲管又叫什么？排水盲管又称排水盲沟，主要以合成纤维、塑料以及合成橡胶等为原料，经不同的工艺方法制成各种类型、多功能的土工产品。其材质憎水、阻力小，具有极高的表面渗水能力和内部通水能力；并具有极好的抗压能力及适应形变的能力；具有极佳的化学惰性，在岩土工程使用中能保持长久的寿命；重量轻，易裁剪，施工安装方便。应用领域主要作用是集排土中渗水，用以减小地下水压力，排除多余水份，保护土体和建筑物不会因产生渗透变形而破坏。广泛应用于土木、交通、水利、工民建矿工、环境保护等建设项目的地下集排水工程。园艺排水盲管与普通工程盲管在材质上略有不同，由于采用了适合植物生长的天然火山岩等轻质、通透性佳的作为填充过滤材料，在解决了绿化基盘的排水问题的同时，也解决了普通工程盲管使用中经常出现的草坪色差问题。

盲管圆形规格：型号项目 圆形 外型尺寸 50 80 100 150 200 中空尺寸 30 50 60 90 140 重量g/m 320 750 1000 1500 2500 空隙率% 75 80 80 80 80 抗压强度 kpa 扁平率5% 85 75 65 50 45 扁平率10% 170 140 110 80 70 扁平率15% 210 160 160 100 90

盲管长方形规格：型号项目 矩形 外型尺寸 mm 70*35 120*35 中空尺寸 mm 70*10 40*10*2 重量g/m
430 430 空隙率% 82 82 抗压强度 kpa 扁平率5% 70 60 扁平率10% 100 90 扁平率15% 160 130
扁平率15% 220 180