

SAKAE 多圈电位器 46HD-10 2k

产品名称	SAKAE 多圈电位器 46HD-10 2k
公司名称	深圳市合众成电子有限公司
价格	1.00/个
规格参数	品牌:SAKAE 型号:46HD-10 2K 功率:5W
公司地址	广东省深圳市龙华新区民治街道樟坑一区154栋
联系电话	0755-29004130 15919984949

产品详情

Sakae 46HD-10 2K 10圈

规格46MM高56MM

轴长28MMX6MM

标准阻值范围：

10 ~20K (3圈) 20 ~50K (5圈) 50 ~100K (10圈, 15圈) 50 ~200K (20圈)

最大实际阻值：

50K , 100K (3圈) 100K (5圈) 200K (10圈, 15圈) 500K (20圈)

总阻公差：

标准级 $\pm 3\%$ (H) [阻值低于1K Ω , 则 $\pm 5\%$ (J)]

精密级 $\pm 1\%$ (F) [单线电阻电位器, 精密级为 $\pm 2\%$ (G)]

独立线性公差:

标准级 $\pm 0.4\%$ (3, 5圈) $\pm 0.3\%$ (10, 15, 20圈)

精密级 $\pm 0.2\%$ (3, 5圈) $\pm 0.1\%$ (10, 15, 20圈)

(低于5K Ω) ($\pm 0.25\%$)(3, 5圈) ($\pm 0.15\%$)(10, 15, 20圈)

功率:

2.0W(3圈); 2.5W(5圈); 5.0W(10圈) 7.5W(15圈); 10.0W(20圈);

电气行程: $360^\circ \times n \pm 5^\circ$ (n: 圈数)

机械行程: $360^\circ \times n + 10^\circ$ (n: 圈数)

可选特殊规格:

30圈型(S46HD-30), 多组(最多2组), 带限位开关, 前后出轴(若是轴套安装型, 后轴轴径6mm, 连M9 \times 10mm轴套的轴长为28mm; 若是伺服安装型, 后轴轴径6mm, 轴长15mm), 英制尺寸轴套和轴径(6.35mm), 简单密封外壳, 注油型(OF46HD), 轴上特殊加工。