

安平钢格板 钢格板供应商 全国钢格板生产厂家

产品名称	安平钢格板 钢格板供应商 全国钢格板生产厂家
公司名称	安平县力迈丝网制造有限公司
价格	80.00/平方米
规格参数	品牌:力迈 型号:钢格板 规格:线12股3cm网目
公司地址	河北 安平县 城北开发区
联系电话	0318-7753270 15343183603

产品详情

产品介绍 钢格板,又名钢格栅板,格栅板,钢格栅,是用扁钢按照一定的间距和横杆进行交叉排列,并且焊接成中间带有方形格子的一种钢铁制品,钢格板主要用来做水沟盖板,钢结构平台板,钢梯的踏步板等.横杆一般采用经过扭绞的方钢.钢格板一般采用碳钢制作,外表热镀锌,可以起到防止氧化的作用.也可以采用不锈钢制作.钢格板具有通风,采光,散热,防滑,防爆等性能 钢格板的生产标准:(中国为2007年版钢格板标准)YB/T4001.1-2007标准;另外美国,英国,澳大利亚和新西兰也有其各自标准.钢材标准按照GB700-88,GB1220-92. 钢格板表明处理方式:

通常有热镀锌、冷镀锌、喷漆等三种方式,主要采用热镀锌这种表面处理方式。钢格板产品特点:

外形美观:线条简捷。银色外表,现代潮流。排水:漏水面积达83.3%,是铸铁的两倍多。

热浸镀锌:防锈力强,免维护及更换。防盗设计:盖与框用铰联接,防盗,安全,开启方便。

节省投资:大跨。重载时,比铸铁价低且节省被盗话压碎更换的费用。

高强度:强度和韧性远高于铸铁,可用于码头,机场等大跨度和重载荷的环境。

规格多:满足不同环境,载荷。跨度,尺寸及形状所需。钢格板不同用途的系列分类:系列1(间距30mm)钢格板是***常用型,用途遍及各工业领域的产品,这种系列钢格板的受荷扁钢中心距离为30mm,符合美国标准规定,在整个钢格板系列中,对表面冲击具有的抵抗力。它广泛地应用于电厂、提炼厂、化工厂、公路、机场和码头等平台、走道和排水沟盖、楼梯踏步等。其中齿型钢格板可用于潮湿、滑腻的地方,尤其适用于海上采油平台。系列2(间距40mm)钢格板是***经济***轻便型,符合英国标准规定的固定平台,走道及楼梯的规格,在跨距小的场合下,这是***理想的产品,即使在运输设备走道那样的负荷下也不例外,也可用来做楼阁的面板、栈桥、防护栅栏、太阳帘等。系列3(间距60mm)钢格板是特别为采矿工业的应用而发展的品种,它解决了矿物溅落在板面上的难题。这个系列的钢格板具有名义尺寸为50*60mm的通空,容许大多数的溅落料穿落,从而保证了板面的干净和安全,这种产品常常被指定用在破碎系统中的板面,输送线上的走道以及球磨机,加工厂及运转站等。