

楼板厚度测定仪

产品名称	楼板厚度测定仪
公司名称	北京润杰建仪科技有限公司
价格	6800.00/套
规格参数	品牌:润杰 型号:RJ800
公司地址	北京市门头沟区石龙工业区
联系电话	010 - 58348867 13810909110

产品详情

RJ-800非金属板厚度测定仪

产品适用标准

中华人民共和国国家标准GB 50204-2002《混凝土结构工程施工质量验收规范》

产品用途

检测混凝土楼板厚度

检测非金属材料（墙、梁、柱、木材、陶瓷等）的厚度

产品特点

主机与接收探头采用分体式，故接收探头与楼板接触面小

智能判读并自动锁定，实时显示厚度值，减少人为误差，降低劳动强度

发射探头与接收探头为无线通讯方式，之间没有连接线

双面无损检测，楼板不需要任何处理，不需要耦合剂

测试速度快，平均每三分钟可测3-5个点

测试精度高，仪器数字提示、引导对准探头

厚度直接显示，无须分析换算，结果可存储、可打印

产品参数

序号	功能\型号	RJ-800
1	测厚范围：(mm)	40—600
2	测厚精度40—400 (mm)	± 1mm
3	测厚精度401—600 (mm)	± 2mm
4	数据存储量	40000个测点数据
5	主机尺寸 mm	270 × 150 × 45
6	发射探头 mm	100 × 120
7	接收探头 mm	60 × 80
8	主机电源	9VDC (6节5号电池)
9	发射探头电源	9VDC (内置高能锂电池)
10	接口类型	标准USB-B接口
11	加长杆 (铝合金杆)	4根 25 × 600mm
12	主机尺寸 mm	220 × 145 × 60