

天津武清区建筑围挡 彩钢围挡厂家

| | |
|------|-----------------------------|
| 产品名称 | 天津武清区建筑围挡 彩钢围挡厂家 |
| 公司名称 | 天津市会祥顺达彩钢制品有限公司 |
| 价格 | 40.00/平方米 |
| 规格参数 | 品牌:会祥 型号:2.75*2 产地:天津 |
| 公司地址 | 天津市津南区北闸口镇大芦庄村四区一排三十二号 |
| 联系电话 | 022-58657592 13820500451 |

产品详情

在城市建设中，施工围挡是一种临时性设施，同时又是一种不可缺少建筑设施。在城市环境中的施工现场，几乎都需要采用工地围挡进行封闭和管理，可见其作用是非常重要的。简单的说，工地围挡是城市建筑工地外的一种遮挡物。是施工现场封闭管理的基础设施。施工围挡可以封闭施工现场、保护环境、美化城市环境、杜绝非施工人员进入现场等。现代新型施工围挡还加设了喷淋系统，能够有效降低施工现场粉尘污染。施工围挡外力面也可以用来发布各种信息，用于宣传推广。

施工围挡多采用钢架作为龙骨，表面采用金属板材，金属板材再覆盖仿真绿植等。施工围挡根据现场要求，高度要求不低于2米，一般有2米、4米、6米，也有8米甚至是12米。具体高度要以能够完全遮挡施工现场为准。围挡高度不同，制作安装方式也不同，围挡高度在4米以下的，一般采用单立柱式，地下深挖基础1米左右。立柱采用直径140mm或189mm等。围挡高度在4米以上的，一般采用双立柱式，地下深挖基础随高度的调整而调整。双立柱采用直径114mm-219mm不等。因为施工围挡是一种临时设施，在设计制作中尽量采用可重复利用材料，这样能够大幅降低围挡成本。