

1x2单模机械式光开关

产品名称	1x2单模机械式光开关
公司名称	四川宇恒星光科技有限公司
价格	1.00/支
规格参数	品牌:宇恒星光 型号:yh5445 插入损耗:0.8dB
公司地址	四川省绵阳市涪城区剑南路西段8号富临东方广场 35-3
联系电话	0816-2972058 17740900661

产品详情

1x2单模机械式光开关是光纤网络尤为关键的器件。广泛应用于路由选择，多点监控，器件测试，光网络自愈保护等场合。产品特点：低插损 高回损 高可靠性 高稳定性 简单接口控制(TTL/RS232)波长范围宽 切换速度快 应用领域

：传输系统中的多路监控，LAN多光源/探测器自动换接以及光传感多点动态监测系统，光测试系统中用于光纤、光器件、网络和野外工程光缆测试

光器件装调、测试。

参数单位数值 波长范围（850/1260/1650nm）工作波长(850/1310/1490/1550/1625/1650nm)插入损耗(Typ:0.8 Max:1.2Typ:0.5 Max:0.8db)回波损耗(MM30 SM50db)信道串扰(MM35 SM55db)偏振相关损耗(0.05dB)波长相关损耗(0.25dB)温度相关损耗(0.25dB)重复性（0.02dB）工作电压（3.0 or 5.0v）使用寿命（107Times）开关时间（8ms）传输光功率（500mW）工作温度（-20+70）储存温度（40+85）连接头类型(FP-FC/PC FA-FA/APC SP-SC/PC SA-SC/APC LP-LC/PC) Use Specified 光纤护套类型 (09-0.9mm) 宇恒星光科技有限公司是一家集研发，生产和销售的公司。我们可以为您提供高质量的产品，优惠的价格和高保障的售后服务。同时我们可以接受您的要求提供各种特殊光学元器件。如果您需要了解更多的详情，请联系我们！