

迅友电梯空调1P单冷无滴水松下压缩机电梯空调厂家

产品名称	迅友电梯空调1P单冷无滴水松下压缩机电梯空调厂家
公司名称	广州迅友电梯科技有限公司厂部
价格	面议
规格参数	品牌:迅友 型号:SY=DL25
公司地址	广东省广州市番禺区大石镇石北工业路明盛工业园一栋三楼迅友科技
联系电话	18188805962

产品详情

"迅友"电梯专用空调：

在炎热的夏天，电梯在运行过程中，由于井道温度极高及外界热辐射等原因，导致轿厢内温度会上升，乘客乘坐电梯时，会感受到强烈的闷热感，为提高电梯乘坐舒适感，广州迅友电梯有限公司一直致力于电梯专用空调的研发，先进的水处理方式、高度自动化的智能控制系统等技术的应用，致使我司在该领域一直处于领先地位，真正带给电梯乘客舒适的乘梯体验。

一、"迅友"牌电梯专用空调产品型号：

- A、节能环保型SY-L25
- B、大制冷型SY-L35
- C、冷暖型SY-LN25

二、"迅友"牌电梯专用空调产品特点：

1、技术领先，无滴水

按国家最新行业标准生产，满足GB4706.32-1996，GB7588-1995和GB/T10058-1977的要求。

专业无滴水、无冷凝水设计，高效隔热送风软管，外表面不凝露；冷凝水气化处理，防溢水多重保护，确保无滴水；底盘采用优质不锈钢制作，耐腐蚀。具有制冷，抽湿、送风功能设定；

2、低噪音

采用进口压缩机，制冷强劲，噪音低，轿厢超静音，耗电小，性能稳定；

3、健康环保

多层防御净化装置，有效除去轿厢内浑浊空气；具有静电集压、杀菌、防霉、除臭，清新空气等功能；

4、高效节能

通过遥控器控制实现定时启停，电脑控制，自动恒温，节约用电。能够最大化地减少冷气和风量的流失，无制冷剂外泄；

5、安全保障

采用专业的保温、抗震和防腐零配件，独立电源配置，从机房配备专用随行电缆，不干扰电梯系统和照明系统用电，并设有断电保护功能；

6、小巧美观

一体化设计，体积小，重量轻，安装方便，操作简单。可根据客户不同吊顶装饰，提供与之相匹配的风口，达到最佳美观效果

7、无忧售后

完善的售后服务保障，免费保修一年，终生保养，专业的技术人员为您提供7*24小时最满意的服务；

8、适用范围广

可适用于行政办公大楼、商场、酒店、商务大楼、医院、高档住宅的各类品牌乘客电梯。

三、“迅友”牌电梯专用空调型号及技术参数：

型号	迅友 SY-L25	迅友 SY-L35	迅友 SY-LN25
功能	单冷遥控式	全自动运行	
辅助功能		换新风	
制冷量(W)	2500	3500	2500
制热量(W)	—		2300
循环风量(m ³ /h)	430	580	430
工作电压(V)	~220 (50HZ)		
额定功率(W)	930	1350	930
制冷剂	R22/500g		
噪声dB(A)	轿厢 49	50	40
	井道 55	65	49
防触电保护类型	I类		
防水等级	IPx4		
(长×宽×高)mm	570×450×350	600×620×380	580×450×350
重量(KG)	30	42	37

四、“迅友”牌电梯专用空调安装指导：

- 1、空调主机直接固定在电梯横梁上，或通过支架固定在横梁上；
- 2、冷风冷气通过电梯原风扇口或根据电梯轿顶及吊顶结构新开出风口，用隔热软管输送入轿厢；
- 3、回风口需在电梯轿顶上开新口，用隔热通风软管从电梯轿厢内回风；
- 4、在轿顶夹层内做隔热处理，防止形成冷凝水；
- 5、把遥控接收线引入轿厢内，并加以固定。