

600度高温烘箱 高温炉 高温工业烤箱干燥箱

产品名称	600度高温烘箱 高温炉 高温工业烤箱干燥箱
公司名称	上海实贝仪器设备厂
价格	30500.00/台
规格参数	品牌:TATUNG 型号:HD-100B 规格:450X450X450
公司地址	上海市奉贤区柘林镇沪杭公路3215号
联系电话	021-67109819 18918265843

产品详情

高温烘箱600

600度高温烘箱 高温炉 高温工业烤箱干燥箱

600度高温烘箱 高温炉 高温工业烤箱干燥箱

600度高温烘箱 高温炉 高温工业烤箱干燥箱

用途:应用于各类物质,产品等(非可燃性爆炸性的)做干燥烘培,恒温测试,高温老化实验,灭菌等用

产品特征:

- 1.流线型设计,外壳优质冷轧钢板,表面静电喷塑,不锈钢双内胆,无死角设计,更容易清洁。
- 2.独特的风道结构设计理念,能够强制热风循环方式,保证了内胆温度的高度均匀性。
- 3.微电脑PID控制,系统具有自动控温,定时,超温报警等,LED数字显示,简单易用。
- 4.工作室采用灵活搁架,可以随意调整搁架高度和数量。
- 5.采用先进的保温技术和保温材料,保证箱体内的温度不易流失,使其减少能耗,更加节能。
- 6.鼓风机采用耐高温长轴风机。

7.采用覆套式电热器。

8.传感元件采用K型热电偶。

9.安全保护：电源用漏电断路器、电机温度保护开关、温度保险丝、独立温度过升防止装置。

10.可根据用户需求,安装独立限温控制器,双重保护系统安全,提高系统安全系数。

型号及参数:

产品名称	高温烘箱HD(B系列)		
产品型号	HD-100B	HD-200B	HD-640B
有效容积	91L	216L	640L
控温范围	100 ~ 600		
温度分辨率	0.1		
控温波动度	± 1		
温度均匀度	± 2.0 %		
隔板数量	2PCS		
定时范围	1 ~ 9999MIN		
电源	AC380V/50HZ		
额定功率	5.0KW	9.0KW	18KW
内胆尺寸mm	450X450X450	600X600X600	800X1000X800
外形尺寸mm	1000X1000X950	1150X1150X1100	1350X1550X1100

(选配) 选项:

LP-LED液晶智能多段程序控制器

SC-独立限温控制器

TH-预留 \varnothing 25、 50、 100mm测试孔

PR-无纸记录仪

TP-打印机(热敏感,面板式)

RC-与计算机远程通讯功能(R485接口,必需带LP选项)

HC-承重型隔板 (承重50KG,标准承重15KG)

需要特殊尺寸和功能请联系本公司销售员