

国华三管塔工程

产品名称	国华三管塔工程
公司名称	江苏国华管塔制造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	中国 江苏 徐州市 经济开发区
联系电话	86-0516-83152082 13775989106

产品详情

三管塔新型三管通信塔

的组成：包括塔底座（1）

、塔柱（2）、横杆、斜杆（3）、天线支架（4）、[避雷针](#)

（5）、塔柱套接装置（6），其特征在于：塔柱（2）钢管采用塔柱套接装置（6）连接，再与斜杆（3）用螺栓连接，塔柱套接装置（6）采用等径管。

新型三管通信塔的特点

采用[无缝钢管](#)作为塔柱材料，[风荷载](#)系数小，抗风能力强。

塔柱采用外[法兰盘](#)连接，螺栓受拉，不易破坏，降低维护成本。

塔柱正三角型布置，节约钢材。

[根开](#)小，占地面积小，节约土地资源，选址便利。

塔身自重轻，新型三叶式伐板基础，降低基础造价。

桁架式结构设计，运输和安装便捷、[建设工期](#)短。

塔型随风荷载曲线变化设计，线条流畅，遇罕遇风灾不易倒塌，减少人畜伤亡。

设计符合国家[钢结构设计规范](#)和塔桅设计规程，结构安全可靠。

使用范围：野外自立塔、楼顶塔。

三管塔主要参数：

基本设计依据：钢结构设计规范 (TJ17-74).

基本参数：设计风速：35米每秒

抗震：8级

裹冰：5-10毫米

垂直度：1/1000

适宜温度：-45C--+45C

防腐处理：热镀锌

使用寿命：30年