

# 工业防爆显示器，防爆监视显示器

产品名称	工业防爆显示器，防爆监视显示器
公司名称	河南首安防爆电气有限公司
价格	800.00/台
规格参数	品牌:首安防爆 型号:FBXS 材质:国际灰
公司地址	平顶山市新城区长安大道与未来路交叉口蓝湾国际
联系电话	0375-2298818 17730820991

## 产品详情

[FBXS系列防爆显示器，工业防爆显示器，防爆监视显示器](#)

### 使用说明书

#### 1、用途、工作条件

##### 1.1用途

FBXS系列防爆显示器（以下简称显示器），适用于II类B级，T1-T6组以下级别、组别的含有爆炸性气体环境危险场所的1区、2区，用于交流50-60Hz、额定电压DC12-24V，AC220V的线路中，用于各类监控主机及摄像信号输出显示。

##### 2、工作条件

- 海拔不超过2000m；
- 周围空气温度不高于+40℃，不低于-20℃，24小时内平均值不超过+35℃；
- 周围空气相对湿度不超过95%（+25℃）；
- 在无破坏绝缘的气体或蒸气的环境中；
- 污染等级：3级；

- f. 安装类别：II、III类；
- g. 用于户外的显示器，太阳最大辐射 $1120\text{W}/\text{m}^2$ ，降雨强度 $6\text{mm}/\text{min}$ ；
- h. 无显著摇动和剧烈的冲击振动的地方；

## 2、结构与特点

本产品是按照GB3836.1-2010《爆炸性气体环境用电气设备 第一部分：通用要求》、GB3836.2-2010《爆炸性气体环境用电气设备 第二部分：隔爆型“d”》标准设计制造，经国家指定检验机关检验合格，并颁发防爆合格证。

外壳采用钢板或不锈钢焊接成型，表面喷塑或拉丝处理，外形美观。内可选15、17、19、22、24、26英寸等显示及监视器或摄像装置，品牌可根据客户要求选用。显示器采用隔爆型结构，进出线采用钢管或电缆布线均可，进出线口方向可由用户要求而定。安装方式有挂式、立式、坐式等可选，也可根据客户要求定做安装方式。

## 3、外形示意图：例：

可根据用户要求而定。