

AC系列防爆插销，防爆插接装置，防爆插座

产品名称	AC系列防爆插销，防爆插接装置，防爆插座
公司名称	河南首安防爆电气有限公司
价格	80.00/个
规格参数	品牌:首安防爆 型号:AC 电压:220v 380V
公司地址	平顶山市新城区长安大道与未来路交叉口蓝湾国际
联系电话	0375-2298818 17730820991

产品详情

AC系列防爆插销，防爆插接装置，防爆插座使用说明书

1、用途、工作条件

1.1用途

BCX系列防爆插接装置（以下简称防爆插销），适用于交流50Hz、额定电压220或380V的线路中，

2、工作条件

1区、2区危险场所。

2. IIA、IIB、IIC类，温度组别为T6的爆炸性气体环境。

3. 适用于可燃性粉尘场所。

4. 户内、户外均可

3、结构与特点

外壳采用ZL102铝合金压铸成型，表面高压静电喷塑。

2. 具有防水、防尘等性能。

3. 插销与开关制成联锁结构，只有开关断开后方能拔出插头。钢管或电缆布线

4、主要技术参数

型号	额定电压 (V)	插接方式	支路额定电流 (A)	防护等级
BCX -16	220	直插	16	IP54
BCX -32	380	斜插	32	
BCX -63			63	

5、安装与使用

5.1 安装使用产品前应检查铭牌上的技术数据与使用情况是否相符；

5.2 安装及维修前必须切断前级电源；

5.3 进、出线电缆穿过橡胶密封圈，须用垫圈及压紧螺母压紧，保证密封及电缆不得松动；

5.4 密封圈在使用过程中出现腐蚀、脆裂、变形、发粘或硬度变化超过出厂时的20%应及时向厂家进行选购并更换，以确保防爆性能可靠；

5.5 维护拆卸时注意不得磕碰、划伤、腐蚀；

5.6 防爆插销在使用过程中要定期检查，以保证其良好运行；

5.7 非专业人员严禁开盖维修、检查。

6、订货需知

订货时应指出产品的完整型号、名称、规格及订货数量。

例如：