

# 三防控制箱，防水防尘防腐控制箱

产品名称	三防控制箱，防水防尘防腐控制箱
公司名称	河南首安防爆电气有限公司
价格	300.00/台
规格参数	品牌:首安防爆 型号:FXM 材质:工程塑料
公司地址	平顶山市新城区长安大道与未来路交叉口蓝湾国际
联系电话	0375-2298818 17730820991

## 产品详情

FXK 系列三防控制箱，三防控制箱，防水防尘防腐控制箱

### 使 用 说 明

#### 1、用途、工作条件

##### 1.1用途：

本产品适用于交流50Hz、额定电压220/380V、额定电流至10A的电路中控制接触器、继电器、照明及其它电气设备的接通和分断之用。

##### 1.2工作条件

- a. 海拔高度不超过2000m；
- b. 周围空气温度最高不超过+40℃，最低不低于-20℃；
- c. 空气相对湿度不大90%（+25℃时）；
- d. 最大降雨强度50mm/10min；
- e. 最大辐射强度1.4cal/cm<sup>2</sup>.min；

## 2、结构与特点

本产品外壳是由玻璃纤维不饱和聚酯树脂压铸成型，外型美观。内装元件（按钮、开关、信号灯等）组成。控制箱元件布置千变万化，具体元件选择排列，根据用户提供的原理图及要求确定，并可按用户的要求重新设计制造。

## 3、主要技术参数

### 3.1主要技术数据

额定电压：220/380V

额定电流：10A

防护等级：IP65

### 3.2型号及含义

FXK 51

控制箱  
防腐等级

设计序号  
表的种类

按钮数  
开关数

电流表数  
指示灯数

## 4、安装及维修

4.1安装及维修前需切断前级电源；

4.2进、出线电缆穿过橡胶密封圈，并用垫圈及压紧螺母压紧，保证密封及电缆不得松动；

4.3制箱在使用过程中要定期检查，以保证其密封性能及良好运行；

4.5内、外接地须良好可靠；

4.6非专业人员严禁开盖安装维修。

## 5、订货须知

订货时应指出产品的完整型号、名称、规格及订货数量。

例：FXK51-4140 V WF1 控制箱，4钮4灯，1只电压表，户外防中腐，3台。