

SAKAE电位器 FCP22E 2K

产品名称	SAKAE电位器 FCP22E 2K
公司名称	深圳市合众成电子有限公司
价格	1.00/个
规格参数	品牌:SAKAE 型号:FCP22E 2K 功率:1瓦
公司地址	广东省深圳市龙华新区民治街道樟坑一区154栋
联系电话	0755-29004130 15919984949

产品详情

FCP22E 5K , 15%原装日本SAKAE FCP22E 2K 思博

主要规格/特殊功能

标准阻值 : 1K,2K,5K,10K()

日本sakaee电位器fcp22e----导电塑料电位器;功率:1w;标准阻值:1k、2k、5k、10k;特殊阻值:500 、20k、50k、100k;阻值公差: $\pm 15\%$ (标准级) $\pm 10\%$ (精密级);独立线性精度: $\pm 1.5\%$ (标准级) $\pm 1\%$ (精密级) $\pm 0.5\%$ (超精密级) $\pm 0.25\%$ (特殊精密级);寿命:10,000,000转(400r.p.m.无负载,每15分钟倒转一次);分辨率:无穷小;输出平滑:< 输入电压0.1%;电气行程:320° $\pm 5^\circ$;机械行程:360° (连续旋转);介质耐压:1分钟(500v.a.c.);操作温度范围:-55 ~ +105 ;电阻温度系数: ± 400 p.p.m./ ;重量:约20g.

独立线性公差 : 标准级 $\pm 1.5\%$ (5圈) 精密级 $\pm 1\%$ (5圈) 常用阻值1K , 2K , 5K , 10K , CP22标准阻值范围:50 、100 、200 、500 、1K、2K、5K、10K;最大实际阻值:20K ;阻值公差: $\pm 3\%$ (标准级), $\pm 1\%$ (精密级);独立线性精度: $\pm 0.5\%$ (标准级), $\pm 0.25\%$ (精密级);功率:0.5W;信噪:<100 E.N.R.;电气行程: 355° $\pm 5^\circ$;机械行程: 360° (连续旋转);最高工作电压: 250V;线圈的电阻温度系数: ± 20 p.p.m./ ;寿命: 1,000,000转.常用型号为 :

FCP22E-1K

FCP22E-2K

FCP22E-5K

FCP22E-10K