

# 木油树脂产品说明书

产品名称	木油树脂产品说明书
公司名称	深圳市九彩实业有限责任公司
价格	15.00/KG
规格参数	品牌:德瑞化学 型号:6300
公司地址	深圳市光明新区公明镇上村莲塘工业区
联系电话	0755-29892588 13923493006

## 产品详情

### 木油树脂产品说明书

韶关德瑞化学工业有限公司，李中和。

### JC6300木蜡油树脂

主要成分：大豆油、多元醇、多元酸类经特殊工艺聚合而成。

#### 产品特性：

产品具有固体含量高、透明性好、气味低微、无化工溶剂、润湿分散性佳、流平性佳、显色性好、干性较好、耐黄变性佳，与植物油、长油度醇酸树脂、松香树脂、虫(紫)胶、松节油、环烷烃溶剂等相容性良好等特点。

#### 技术指标：

外观：浅琥珀色透明粘稠液体，有植物油香；色泽(Fe-Co)： 5#；

固含(125 ， 60min)：98-100%； 粘度(mpa · s/25 )：15000-30000；

酸值(mg KOH/g)： 10； 油长(%)：75%；

羟基值：25；

**包装规格：**200 KG/桶

**主要用途**

：环保植物油涂料、磁漆、大漆（国漆）、木蜡油、木油涂料、防腐涂料、船舶涂料、化工中间体。

**JC6400木蜡油树脂**

**主要成分：**大豆油、多元醇、多元酸类经特殊工艺聚合而成。

**产品特性：**

产品具有固体含量高、透明性好、气味低微、无化工溶剂、对颜料润湿分散性佳、流平性佳、干性好、成膜性好、耐黄变性佳，与植物油、长油度醇酸树脂、松香树脂、虫(紫)胶、松节油、环烷烃溶剂等相容性良好等特点。

**技术指标：**

外观：浅琥珀色透明粘稠液体，有植物油香；色泽(Fe-Co)：5#；

固含(125℃, 60min)：98-100%； 粘度(mpa·s/25℃)：40000-60000；

酸值(mg KOH/g)：10； 油长(%)：70%；

羟基值：25；

**包装规格：**200 KG/桶

**主要用途**

：环保植物油涂料、磁漆、大漆（国漆）、木蜡油、木油涂料、防腐涂料、船舶涂料、化工中间体。

**JC6500快干木蜡油树脂**

**主要成份：**

精炼亚油、精炼桐油、改性松香和D40溶剂油经特殊工艺合成。

**产品特性：**

透明性好、环保性好、气味低微、粘度小、流动性极佳、润湿分散性好、渗透性佳、干燥性快等特点，与植物油、虫(紫)胶、动植物蜡、松香树脂、固体丙烯酸树脂、松节油、烷烃溶剂相溶性好，是快干木蜡油等天然环保涂料的重要原料。

**技术指标：**

外观：琥珀色透明粘稠液体，有植物油香味；色泽(Fe-Co)：5#；

固含(125℃, 60min)：55±5%； 粘度(mpa.s/25℃)：1000±500；

酸值(mgKOH/g)：10(mgKOH/g)； 油长(%)：50%；

**包装规格：**180 KG/桶

**主要用途：**木油涂料、木蜡油涂料、大漆、木材保护剂、天然环保涂料、油画颜料、船舶涂料等。