工厂直销PVC ABS封边条

产品名称	工厂直销PVC ABS封边条
公司名称	东莞市佐菲特装饰材料有限公司
价格	.42/个
规格参数	品牌:东莞佐菲特 型号:ZF2969 规格:1.0*22mm
公司地址	广东省东莞市塘厦镇莲湖社区莲湖南路68号
联系电话	0769-22233962 13713312315

产品详情

pvc封边条是对家具板材的断面进行保护、装饰、美化的材料，它可以使一件家具显现木纹清晰、色彩缤纷的整体效果。 pvc封边条具有耐热、耐油和强度、硬度、可弯曲度高的特点；其表面性能好，耐磨，可修削；表面效果亦佳，其花纹和色彩可以有接近原木的天然木色，也可有其他色彩图案；底面经过网纹处理或涂布处理的pvc封边条粘结效果也很好。其规格：厚度为0．2～3mm，宽度为19-50mm，长度为 100m一卷。pvc封边条厚度在2mm以上的有一定的应力，使用中必须加热软化或提高粘结剂的温度，否则会因应力粘贴不牢而自行脱落。

abs封边条具有耐磨、防火、防油、防潮、抗酸碱的特点，且有柔韧性极好，粘结后附着力强，不易脱落的优点。其规格：厚度为0．2～0．4mm，宽度为25mm左右，长度为1000～2000mm。abs封边条有极好的弯曲性能，受热后会更好，但是有易折断的缺陷。操作中手工、机械封边都行；对热熔胶、万能胶、白乳胶等胶合剂的要求也不高；采用平贴、滚贴可在市场上任意选用胶合剂；选用热熔胶为胶合剂则熔胶控制温度为120℃～160℃，压力在4－6／2，固化时间为20～50秒，室内粘贴时环境温度为15℃。鉴于abs边条对热熔胶、万能胶的渗透性比pvc强，与板材粘贴时要减少胶量涂层，一般控制在6－8g／直线米范围内。机械封边中，目测效果为胶层涂布均匀，网纹清晰；机械涂胶的运行速度为30～50米／分钟，其封边粘贴运行速度是各种封边条封边时最快的，这样既可以保证粘贴质量，又可以提高工作效率。