

玻璃钢生物化粪池

产品名称	玻璃钢生物化粪池
公司名称	温州天瑞环保设备有限公司
价格	28000.00/台
规格参数	品牌:天牌 型号:HFRP
公司地址	乐清市北白象镇水塔头村
联系电话	18857712237 18968710655

产品详情

温州成品玻璃钢化粪池厂家说明:

吴克同

18968710655、18857712237

规格:

型号 有效容积(m3) 尺寸 (MM) 进水管径 (MM) 出水管径(MM)

HFRP-1 ,2 1200*2000 75/110/160 75/110/160

HFRP-2 ,4 1500*2400 110/160/200 110/160/200

HFRP-3 ,6 1500*3400 110/160/200 110/160/200

HFRP-4	,9	1900*3200	160/200/250	160/200/250
HFRP-5	,12	1900*4200	160/200/250	160/200/250
HFRP-6	,16	2300*4000	160/200/250	160/200/250
HFRP-7	,20	2300*4800	160/200/250	160/200/250
HFRP-8	,25	2300*6000	160/200/250	160/200/250
HFRP-9	,30	2300*7200		
HFRP-10	,40	2800*6500		
HFRP-11	,50	2800*8200		
HFRP-12	,75	3300*8800		
HFRP-13	,100	3300*11800		

可根据客户要求定做各类规格化粪池及隔油池

玻璃钢化粪池是指以合成树脂为基体、玻璃纤维增强材料制作而成的专门用于处理生活污水的设备。宏泰玻璃钢化粪池工业企业生活间和城市居民生活小区等民用建筑的生活污水净化处理设备。玻璃钢化粪池暂时储存排泄物，使之在池内初步分解，以减少排放污水中的

固体含量

玻璃钢化粪池主要适用于工业企业生活区和城市居民生活小区等民用建筑的生活污水净化处理

清掏井

1. 回填达到施工规范要求池体上可砌清掏井（检查井），清掏井有砖砌井和组台式预制钢筋混凝土井两种。

2. 检查井为防止砖砌井壁渗漏，要求井的内、外壁做防水砂浆抹面层，厚20mm（1：2防水砂浆，内参水泥重量的5%的防水剂），阴角处抹45°斜面，厚50mm，有地下水时，在井外壁涂抹热沥青（或其他防水涂料）两道，最后覆土至地坪要求。

施工注意事项

1. 开挖基槽时，应掌握地质情况。

2. 玻璃钢化粪池设置位置及埋深应严格按照设计要求放线、定位。

3. 玻璃钢化粪池就位后，要及时回填土，罐体内灌满水，以防位移。回填土要求进行过筛，无尖角石块和建筑垃圾，无地下水时，接土质密度0.95夯实。特别注意罐体下四周用素土或黄砂填实；有地下水时，罐体下用素土或黄砂填实，罐体固定位置受力均匀。

4. 在雨季施工时，要有排水设施，防止基坑积水及边坡坍塌，同时将罐体内注满水防止漂浮，而造成位移。

5. 施工应遵照有关工程施工及验收规范的规定进行。

优势

一、省钱

玻璃钢化粪池是采用工厂化、机械化、批量化、整体形生产、采用新工艺、新材料，体积小，有效容积大。

二、省工省时

玻璃钢化粪池整体形，质轻高强，安装快捷方便。

三、省地

玻璃钢化粪池节约土地开挖面积。

四、高效

玻璃钢化粪池密封性能好，能高效处理粪便，厌氧腐烂效果优于传统化粪池2倍以上。

五、环保

玻璃钢化粪池采用整体形生产，密封性能好，不渗漏，不污染地表水，不腐蚀化粪池周边的花草树木，电线电缆。池内采用高位虹吸导疏，多次沉淀，多次净化。

六、耐用

玻璃钢化粪池采用新型材料玻璃钢制造，耐老化、耐酸碱，使用寿命长达50年以上。

七、耐压、抗压强度高

玻璃钢化粪池国际50钢材树脂密封、圆柱体形，比多边形，方形抗压强度增加数倍。

八、无后期管理、清渣周期长

玻璃钢化粪池采用地埋式、无动力、后期无需维护、无需管理。

5使用方法

1、玻璃钢化粪池的选用根据不同建筑物，由单项工程设计人员计算得出设计参数。

2、玻璃钢化粪池的地点设置，原则以不影响建筑基础即可；一般距离生活饮用水池不得小于10m.距离地下取水构筑物不得小于30m。当建筑物基础平面高于化粪池基础平面时，化粪池外壁距离不宜小于2m.当建筑物基础平面低于化粪池基础平面时,化粪池外壁距离建筑物

外墙净距不宜小于5m。