

GYD510防爆LED投光灯加油站平台灯60W

产品名称	GYD510防爆LED投光灯加油站平台灯60W
公司名称	江苏冠奕达防爆电器有限公司
价格	320.00/个
规格参数	品牌:冠奕达 型号:GYD510 防护等级:IP66
公司地址	江苏常州钟楼区邹区镇前王村307号
联系电话	0519-83987198 18961269195

产品详情

产品型号：GYD510

产品功率：20W到60W不等

产品属性：LED防爆灯 防爆LED灯 国标产品 高效节能灯

适用范围：

- 广泛用于石油开采、炼油、化工、军工等危险环境及海洋石油平台、油轮等场所作普通照明和作业照明只用；
- 适用于节能改造项目及检修更换困难场所；
- 适用于防护要求较高、潮湿的场所；
- 适用于爆炸性气体环境1区、2区场所；
- 适用于IIA、IIB、IIC类爆炸性气体环境；
- 适用于T1-T6组温度组别

产品特色：

光学系统特点：

- 优选进口芯片，具有优异的光通维持率及高光率；
- 采用表面贴装技术（SMT），大幅度提高导热性能；
- 精心设计蜂窝状配光结构，有效提高灯具的效率；

驱动系统特点：

- 采用恒流驱动，具有短路、过压保护功能；
- EA型可作为正常工作照明，具有应急功能；EB型单纯作为应急照明，平时处于关闭状态。

A、B型在主电断电时均可立即启动应急照明，也可用于外接开关控制在主电停电期间随时启动

- 具有优良的电磁兼容性，不会对其它电器、输电网造成任何干扰，电源自身具有优良的抗电磁干扰能力
- 具有宽电压兼容特性，容差20%电压波动
- 驱动电源采用胶封工艺，确保元件不受腐蚀

散热系统特点：

- 精心设计三腔独立结构，确保各电子元件稳定工作
- 精心设计具有空气导流结构的散热导风槽，确保LED光源的使用寿命
- 精心设计独立的电源结构，电源工作不受LED热量的影响，保证工作的稳定长寿

整灯结构特点：

- 采用IIC级防爆结构，及IP66防护等级，具备优异的防爆防护性能
- 采用高硼硅钢化玻璃，可耐受高能量的冲击
- 全部外露紧固件及其附件均采用高防腐性能的不锈钢材料制成

采用一体式应急腔，无需另配应急箱，方便安装与维修

- 采用侧腔的链接方式，方便用户接线与维修，多种安装方式可供用户选择

专利点：

- 专利三腔独立设计结构和灯体为通透式具有空气对流功能的结构，具有接触界面少，散热面积大，外型美观，使用多种用途优点。