

猪场专用测孕仪猪用B超GDF-A7

产品名称	猪场专用测孕仪猪用B超GDF-A7
公司名称	郑州甘道夫电子科技有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:甘道夫 型号:GDF-A7 屏幕:5.6英寸
公司地址	河南省郑州市金水区红专路经七路华凯大厦4002
联系电话	18538513612

产品详情

猪场专用测孕仪猪用B超GDF-A7 猪场使用猪用B超不单单可以测试母猪是否怀孕，还可以检测怀孕胎仔数、胎龄、背膘厚度、眼肌面积、胎儿发育状况、疾病检测等。郑州甘道夫专业销售猪用B超，厂家直销，价格实惠，品质保证，售后完善，联系人 甘道夫 陈经理

猪场专用测孕仪猪用B超GDF-A7

甘道夫专用B超GDF-A7是郑州甘道夫电子科技有限公司新推出的一款5.6英寸全数字高清动物B超机，3.5赫兹机械扇扫全防水探头，机身轻巧方便快捷，八种伪彩显示自由切换，4小时超长工作待机时长，是猪牛羊广大养殖户必备的养殖设备。

猪用B超功能：

- 1、检测母猪怀孕、胎仔数，胎龄；
- 2、孕周和预产期、距离、周长、面积、心率、胎重。
- 3、检测背膘厚度眼肌面积；
- 4、产科疾病检测（包括子宫内膜炎、子宫蓄脓、卵巢囊肿等）

机器特点：

采用轻触式按键，按键合理，操作简便。

采用交直流两种供电，配有大容量锂离子可拔插电池，支持工作4小时以上。

手持式外观设计，集多种专利技术于一身，体积小，重量轻，易于携带，方便使用。猪场专用测孕仪猪用B超GDF-A7

猪用B超GDF-A7技术参数：

- 1、采用 S2/3.5MHz 防水机械扇扫探头
- 2、显示深度 160mm
- 3、最大探测深度 208
- 4、盲区 8mm
- 5、监视器尺寸 5.6英寸高清显示屏
- 6、图像灰阶 256 级
- 7、图像倍率：× 1.0, × 1.2, × 1.5, × 2.0
- 8、显示模式：B、B+B、B+M、M
- 9、伪彩功能：8种伪彩显示 红色 黄色 红黄 青色 蓝色 绿色 白色 黑白
- 10 存 储：大于128张照片 TF SD卡存储，无限存款扩展空间 方便拷贝
- 11、探头频率：2.5 MHz、3.5 MHz、5.0 MHz 三档可调
- 12、视频输出：可外接视频显示和视频打印机
- 13、测量功能：距离、周长、面积、心率、孕龄
- 14、字符显示：病历编号、年龄、性别
- 15 内置电池：可充电锂离子电池

主机重量：800g

猪用B超使用方法：

- 1、检测位置 B超给母猪测孕一般在下腹部左右，后肋部前的乳房上部，从最后一对乳腺的后上方开始，随妊娠增进，探查部位逐渐前移，最后可达肋骨后端。猪被毛稀少，探查时不必剪毛，但需要保持探查部位的清洁，以免影响B超图像的清晰度，体表探查时，探头与猪皮肤接触处必须涂满藕合剂。
- 2、保定 母猪一般不需要保定，只要其保持安静即可，有条件的话在限位栏中对母猪进行检测更方便，姿势侧卧，安静站立最好，趴卧，或采食均可。
- 3、探测方法 体外探查时探头紧贴腹壁，妊娠早期检查，探头朝向耻骨前缘，骨盆腔入口方向，或成45度角斜向对侧上方，探头贴紧皮肤，进行前后和上下的定点扇形扫查，动作要慢。妊娠早期胚胎很小，要细心慢扫才能探到，切勿在皮肤上滑动探头，快速扫描，。（探查的手法可根据实际情况灵活运用，已能探查到子宫里面情况为准，当猪膀胱充尿胀大

，挡住子宫，造成无法扫到子宫或只能探查到部分子宫时应等猪只排完尿以后再进行探测）

猪场专用测孕仪猪用B超GDF-A7