

供应美国 2w521-10电磁换向阀

产品名称	供应美国 2w521-10电磁换向阀
公司名称	上海西默斯流体设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:ALLIED vaa 型号:2w521-10 线圈:NASS
公司地址	上海市浦东新区川沙路500号205-350室
联系电话	021-60131428 15921567271

产品详情

allied 2w521-10

供应2w521-10电磁换向阀的详细信息

品牌：allied vaa

型号：2w521-10

类型：电磁换向阀

材质：铝合金

连接形式：板结式

压力范围：0.2-0.85

适用范围：气动执行器附件

外形尺寸：13mm

重量：1.2kg

类型：先导式电磁阀

作用：换向

线圈：双电控nass

防护：ip65

供应2w521-10电磁换向阀

上海2w521-10电磁换向阀的详细描述：

2w521-10二位五通电磁阀是我司对电磁阀多年的制造和研究，通过反复试验和客户的反馈，引进技术，改良了电磁阀线圈使用寿命短，使用不稳定等缺点，从而研制开发而成的新的电磁阀。2w521-10二位五通电磁阀，具有上海西默斯的阀体，在各种工况和气动头搭配上，都轻便自如，牢固耐用。其次，电磁阀引进德国nass线圈，保证了电磁阀的稳定和寿命。

2产品技术参数编辑

项目/ 型号	2w511—08	2w512—08	2w511—10	2w512—10
2w521—08	2w522—08	2w521—10	2w522—10	
工作介质	空气（经40微米滤网过滤）			
动作方式	内部先导式			
位置数	五口二位/ 三口二位			
有效截面积	16mm ² （cv=0.78）	30mm ² （cv=1.68）		
接管口径	进气=1/4 " 排气=1/8 "	进气=3/8 " 排气=1/4 "		
润滑	不需要			
使用压力	1.5~8.0kgf/cm ² （21~114psi）			
耐压度	12kgf/cm ² （170.6psi）			
工作温度	5~60（41~140f）			
电压范围	±10%			
耗电量	ac：4.5va dc：3.0w			
绝缘性	f级			
保护等级	ip65（din40050）			
接电形式	端子式			
动作频率	每秒五次			
短励磁时间	0.05秒			

3

产品规格编辑

序号	产品规格	说明
1	2w511-08	五(三)口二位、板接式、单线圈、接管口径1/4"

2	2w512-08		
3	2w511-10	五(三)口二位、板接式、单线圈、接管口径3/8"	
4	2w512-10		
5	2w521-08	五(三)口二位、管接式、单线圈、接管口径1/4"	
6	2w522-08		
7	2w521-10	五(三)口二位、管接式、单线圈、接管口径3/8"	
8	2w522-10		
标准电压	ac110v 50/60hz	dc24v	
防爆性			

4产品结构及主要材质编辑

名称	材质	名称
本体	铝合金	手动扭弹簧
轴芯	轴芯弹簧	
手动扭o型圈	nbr	引导座
端子垫片	固定螺丝	铁
轴芯o型圈	hnbr	线圈包覆
底盖止泄垫	电磁阀底座	
引导座o型圈	活塞	塑胶
固定片	铁(表面镀镍)	可动铁
螺母	中碳钢	端子