

不锈钢石墨纤维垫片,石墨纤维垫片厂家

| | |
|------|--------------------------|
| 产品名称 | 不锈钢石墨纤维垫片,石墨纤维垫片厂家 |
| 公司名称 | 廊坊彼德密封材料有限公司 |
| 价格 | .00/个 |
| 规格参数 | 品牌:彼德 型号:齐全 |
| 公司地址 | 大城县城南工业园区 |
| 联系电话 | 0316-3289288 15630671777 |

产品详情

"不锈钢石墨纤维垫片,石墨纤维垫片厂家毕建东0316-3289288是从纯石墨板打孔或切割而成的,它具有良好的防腐性,耐高/低温,良好的压缩回弹性和高强度性,各种各样的圆型的复杂的几何垫片被广泛用于管道、阀门、泵、压力容器、热交换器、冷凝器、发电机、空气压缩机、排气管、制冷机等。石墨垫片属于密封垫片系列。

不锈钢石墨纤维垫片,石墨纤维垫片厂家采用柔性石墨带或柔性石墨编制填料,经模压制成不同尺寸的环状产品。适应于热水、高温、高压蒸汽、热交换液、氮气、有机溶剂、碳氢化合物、低温液体等介质。用于压缩机、机泵、阀门、化工仪器、仪表等。

不锈钢石墨纤维垫片,石墨纤维垫片厂家联系方式:毕经理0316-3289288特性:保边型增强高强石墨垫片是对纯切割垫片的改进,内外圈包覆金属薄片,即保持原有垫片的各项优异性能,又便于安装、拆卸,不易损坏,同时也可防止介质对垫片的侵蚀。提高了耐压、耐高/低温,良好的压缩回弹性和高强度性,被广泛用于管道、阀门、泵、压力容器、热交换器、冷凝器、发电机、空气压缩机、排气管、制冷机等。

密封件的泄露:泄露是指从运动副的密封处越界漏出的少量不作有用功的流体的现象。造成泄漏的基本原因是密封部位内外两侧的压力差或浓度差使流体流动,以及密封面上有间隙,使流体溢出。对于不同类型的密封、作用原理有所不同。为减小泄露,对密封件的基本要求有如下几点:

- 1.摩擦阻力小,摩擦系数稳定。
- 2.在一定的压力和温度范围内具有良好的密封性能。
- 3.磨损小,磨损后在一定程度上能自动补偿,工作寿命长。
- 4.结构简单,装拆方便,价格低廉。
- 5.与工作介质相适应。

不锈钢石墨纤维垫片,石墨纤维垫片厂家性能指标：

耐压：0~25Mpa

耐温：-200~1000（强氧化剂除外）

厚度：1.0~4.5mm

线速度：0~15m/s

PH值：1~14

不锈钢石墨纤维垫片,石墨纤维垫片厂家产品发往全国各地、下列地点均可发货：广西、福建、陕西、河南、黑龙江、辽宁、四川、重庆、云南、河北、湖北、湖吉林、贵州、西藏、新疆、甘肃、青海、宁夏、内蒙、广东、江苏、江西、海南等地，部分产品已出口国外。

"