

600X电动控制阀 君正 材质正宗 价格优惠

产品名称	600X电动控制阀 君正 材质正宗 价格优惠
公司名称	永嘉县君正阀门有限公司销售部
价格	面议
规格参数	材质:铸钢 不锈钢 型号:600X 压力:1.0-2.5Mpa
公司地址	浙江省温州永嘉县瓯北三桥工业区
联系电话	0577-67971686 13777705876

产品详情

600X电动控制阀

是一种以电磁阀为向导阀的水力操作式阀门。常用于给排水及工业系统中的自动控制，控制反应准确快速，根据电信号遥控开启和关闭管道系统，实现远程操作。并可取代闸阀和蝶阀用于大型电动操作系统。阀门关闭速度可调，平稳关闭而不产生压力波动。该阀门体积小、重量轻、维修简单、使用方便、安全可靠。电磁阀可选用交流电220V，或直流电24V，可根据各种场合选用常开或常闭型均可。

600X电动控制阀

宜水平安装。水平安装时，阀盖宜向上。消防给水系统的减压阀阀后应有排水设施。自动喷水灭火系统的需减压时，减压阀应设置在报警阀前（沿水流方向），与单个报警阀配套设置的减压阀，可不设备用减压阀；与多个报警阀配套设置的减压阀，应设备厂用减压阀。用于热水供应工程的减压阀，应采用热水型减压阀。该阀门采用干管干管循环方式（半循环方式）的热水供应工程，减压阀设置要求应与冷水工程相同；采用立管循环方式（全循环方式）的热水供应工程，减压阀设置应防止热水循

600X电动控制阀主要技术参数

600X电动控制阀主要零件材料

600X电动控制阀其主要外形尺寸为：

公称通径DN(mm)	尺寸(mm)			

	L	F1	H1	H
50	203	155	300	395
65	216	165	288	385
80	241	175	310	420
100	292	195	340	500
125	330	220	380	540
150	356	230	410	575
200	450	255	440	665
250	500	300	460	720
300	560	340	480	750
350	620	415	516	830
400	700	450	560	900
450	780	450	560	900
500	850	410	750	1110
600	980	456	850	1286