

## 700X水泵控制阀 君正 材质正宗 价格优惠

产品名称	700X水泵控制阀 君正 材质正宗 价格优惠
公司名称	永嘉县君正阀门有限公司销售部
价格	面议
规格参数	品牌:君正 型号:700X 材质:铸钢 不锈钢
公司地址	浙江省温州永嘉县瓯北三桥工业区
联系电话	0577-67971686 13777705876

## 产品详情

700X水泵控制阀产品概述：

该产品是水泵出口必不可少的保护装置,阀门呈流线型设计,通过电磁阀的导控实现准确的启闭,使用安全可靠,有效的防止水锤和水击声,使用寿命长,安装、维修方便。

### 700X水泵控制阀工作原理

当水泵工作阀门向下游供水时，电磁导阀全开，针阀调至适当开度，上游水经针阀、单向阀进入主阀控制室，经电磁导阀流出，此时主阀控制室的压力保持主阀处于合适的开度，保持下游正常供水。当水泵停止工作时，电磁导阀先关闭，主阀控制室停止排水，控制室压力升高，主阀开始关闭。当关闭至90%时，主阀上部行程开关输出停泵信号，水泵停止运转。此时下游回水经单向阀进入主阀控制室，控制室压力升高，主阀被关闭。

### 700X水泵控制阀主要技术参数

公称压(Mpa)	壳体试验压力(MPa)	密封试验压力(MPa)	适用介质	介质温度( )
1.0	1.5	1.1	水	0-80

1.6	2.4	1.76		
2.5	3.75	2.75		

700X水泵控制阀主要零件材料

零件名称	零件材料
阀体 阀盖	WCB
阀座 阀盘	铜合金
密封圈 O型圈	丁晴橡胶
阀杆	2Cr13
弹簧	50CrVA
针型阀	铜合金
球阀	铜合金
浮球阀	铜合金
微型过滤器	不锈钢

700X水泵控制阀连接尺寸

DN	L	A	A1	H	H1	F	D mm			D1 mm			D2 mm			n- d		
							PN1.	PN1.	PN2.	PN1.	PN1.	PN2.	PN1.	PN1.	PN2.	PN1.	PN1.	PN2.
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	0	6	5	0	6	5	0	6	5	0	6	5



400	960	880	430	910	570	715	565	580	620	515	525	550	482	482	503	16-26	16-30	16-36
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-------	-------	-------