

# 泊头程康阀门专业生产阀门过滤器大全

产品名称	泊头程康阀门专业生产阀门过滤器大全
公司名称	泊头程康阀门有限公司
价格	53.00/个
规格参数	DN50:53 DN65:80 DN80:75
公司地址	河北省沧州市泊头交河西辛阁选择
联系电话	0317-8330915 15227563429

## 产品详情

泊头市程康阀门厂位于美丽的沧州市泊头交河西辛店，主要生产软密封闸阀、浮球阀、过滤器等系列产品。我厂的软密封闸阀系列产品品种齐全，现货供应！

软密封闸阀分为明杆软密封闸阀和暗杆软密封闸阀两种。通常在升降杆上有梯形螺纹，通过闸板中间的螺母以及阀体上的导槽，将旋转运动变为直线运动，也就是将操作转矩变为操作推力。开启阀门时，当闸板提升高度等于阀门通径的1：1倍时，流体的通道完全畅通，但在运行时，此位置是无法监视的。实际使用时，是以阀杆的顶点作为标志，即开不动的位置，作为它的全开位置。为考虑温度变化出现锁死现象，通常在开到顶点位置上，再倒回 1/2 - 1圈，作为全开阀门的位置。因此，阀门的全开位置，按闸板的位置（即行程 来确定。本类阀门在管道中一般应当水平安装。软密封闸阀的几大特点：1.采用与水管相同的平底设计，不易造成杂物堆积；2.闸板采用高品质的橡胶进行整体内外包胶，不易脱落；3.传统铸铁闸阀常因外物撞击、碰撞或重叠而造成断裂等现象，由于本阀采用球墨铸铁，此种情况可大幅度降低；4.本法采用粉末环氧树脂涂装，可防止阀体的腐蚀与生锈，还可以用于污水系统；5.由于本阀采用三“O”型环密封全密封设计，可减少开关时的摩擦阻力也可以不停水更换密封圈；6.由于阀体内部采用无毒环氧树脂涂装，闸板的内外均以橡胶完全包覆而不至于出现生锈和腐蚀的现象，有助于生饮；7.本阀采用球墨铸铁所至，重量比传统闸阀轻于20%-30%，便于维修安装！