

# 环保内墙腻子粉 品牌优质腻子粉价格 海南厂家直销

产品名称	环保内墙腻子粉 品牌优质腻子粉价格 海南厂家直销
公司名称	屯昌银鑫石灰加工厂
价格	12.00/袋
规格参数	
公司地址	海南省屯昌县新兴镇新兴社区居委会黑山园
联系电话	089867826095 13389829597

## 产品详情

腻子是漆类施工前，对施工面进行预处理的一种表面填充材料，主要目的是填充施工面的孔隙及矫正施工面的曲线偏差，为获得均匀、平滑的漆面打好基础。

### 分类

#### 一般分类

腻子分油性腻子与水性腻子，分别用于油漆、乳胶漆施工，我们平常说的腻子都是指“水性腻子”

我们国家的标准，将成品腻子分为：一般型腻子（Y型）和耐水型腻子（N型）。注：产品检验报告上都有注明是根据哪种型号标准指标进行检验的。一般型腻子（Y型）用于不要求耐水的场所。由双飞粉（即碳酸钙）、淀粉胶、纤维素组成。其中淀粉胶是一种溶于水的胶，遇水溶化，不耐水，常州地区施工队普通使用。耐水型腻子（N型）用于要求耐水、高粘结强度的场所。由双飞粉（即碳酸钙）、灰钙粉、水泥、有机胶粉、保水剂等组成。具耐水性、耐碱性、粘结强度。经过耐水性、耐碱性试验，未发现起泡、开裂及脱落，水中48小时浸渍、耐碱24小时无异常。年复一年潮气的吸收，墙面耐水腻子层会被养护得更坚硬、强度更高。

### 使用方法

- 1、基层应坚实、干净、大致平整、无明水，基层强度应大于或接近腻子的强度。
- 2、吸水性强的基层应先用清水润湿或喷刷胶水进行封底处理后再刮腻子（稠度以适合施工为宜）。

- 3、新抹灰的水泥墙应在养护期后再刮腻子。
- 4、按腻子粉：水=1：0.5的比例搅拌均匀，静置10～20分钟再次搅拌均匀即可使用。
- 5、用钢刮板或抹刀按常规批刮，刮涂次数不可过多，通常批刮两次，第二次涂层在前涂层干透情况下方可施工。
- 6、批刮厚度0.8～1.5mm，用量1～1.5kg/m<sup>2</sup>，一般两遍成活。
- 7、腻子干后，用320#或240#砂纸进行打磨，尽快涂刷涂料或粘贴墙纸。
- 8、用量：在基层平整的情况下，每公斤腻子粉大约可批0.8—1.2平方米(二批)的平整墙面。