

低油耗静音9千瓦柴油发电机图片

产品名称	低油耗静音9千瓦柴油发电机图片
公司名称	上海特赫工程机械有限公司
价格	1.00/台
规格参数	品牌:特赫 型号:TH9GF-LDE
公司地址	上海市嘉定区霜竹公路4490号
联系电话	021-39973689 15902126329

产品详情

低油耗静音9千瓦柴油发电机图片

柴油发电机的日常维护

柴油发电机

的正确保养，特别是预防性的保养，是最容易、最经济的保养，因此是延长使用寿命和降低使用成本的关键。首先必须做好柴油发电机使用过程中的日报工作，根据所反映的情况，及时作好必要的调整和修理。据此并参照本章的内容可按不同用户的特殊工作情况及使用经验，制订出不同的保养日程表。

日报表的内容一般有如下几个方面：

每班工作的日期和起讫时间；常规记录所有仪表的读数；功率的使用情况；燃油、机油、冷却液有否渗漏或超耗；排气烟色和有否异常声音；发生故障的前后情况及处理意见。

一、维护保养的主要内容

用户应根据本节所列技术保养项目进行定期保养。保养分级如下：

日常维护（每班工作）；

一维技术保养（累计工作100h或

每隔一个月)；

二级技术保养（累计工作500h或每隔六个月）；

三级技术保养（累计工作1000-1500h或每隔一年）；

无论进行何种保养，都应有计划、有步骤地进行拆检和安装，并合理地使用工具，用力要适当，解体后的各零部件表面应保持清洁，并涂上防锈油或油脂以防止生锈；注意可拆零件的相对位置，不可拆零件的结构特点，以及装配间隙和调整方法。同时应保持柴油发电机及附件的清洁完整。更多特赫发电机相关技术了解；请拨打

手机：15902126329 电话：021-39973689

微信号：15902126329 QQ:751277634 联系人：张磊

9KW柴油发电机

机组型号	TH9GF-LDE / TH9GF-LDE3
发电机	
频率 (HZ)	50
最大输出(kw)	10
额定输出(kw)	9
额定电压 (V)	220V、380V
额定电流 (A)	40.9
功率因素 (cos)	COS =1
绝缘等级	B
直流输出 (V)	12V/8.3A
相数	单相、三相
电机形式	自励磁，两极，单相/三相电机
启动系统	电启动
7米处噪音	72
燃油箱容量	35
持续工作小时	8
发动机	
型号	TH2V870
动力形式	双缸V型，四冲程，风冷柴油机
缸径 × 行程(mm)	2-88 × 72
燃油	0# (夏天) -10# (冬天) -35#(严寒) 轻柴油

润滑油容量(l)	3
燃烧系统	直喷式
尺寸	
外形尺寸 (mm)	1010*683*693(含轮子823)
包装尺寸 (mm)	1220*785*885
净重 (kg)	255
毛重 (kg)	268

柴油发电机低温启动的方法

柴油发电机低温启动的方式如下：

1) 采用低温性能好的蓄电池

必要时可对蓄电池进行保温,以保证其低温条件下能正常充电且有足够的输出电流,从而提高了启动系统功率。

2) 选用低温性能好的柴油发电机油

这类机油低温粘度小,各摩擦面间润滑好,启动阻力小,利于启动。

3) 喷入低温启动液

启动液燃点低,在柴油发电机转速较低即压缩空气温度和压力较低的情况下能迅速着火,从而点燃燃烧室的柴油实现柴油发电机的启动。

4) 加热冷却介质

上述几种方法只能保证在环境温度高于-30度时使柴油发电机组正常启动,而加热冷却介质的方法,可在低于-40度的环境使柴油发电机组正常启动。

5) 在朝气管上设置加热装置

采用机器内或外的电能对安装在进气管内的电阻丝通电加热提高进气温度。

更多特赫发电机相关技术了解；请拨打

手机：15902126329 电话：021-39973689

微信号：15902126329 QQ:751277634 联系人：张磊

低油耗静音9千瓦柴油发电机图片