

四冲程静音10千瓦柴油发电机价格

产品名称	四冲程静音10千瓦柴油发电机价格
公司名称	上海特赫工程机械有限公司
价格	1.00/台
规格参数	品牌:特赫 型号:TH10GF-LDE
公司地址	上海市嘉定区霜竹公路4490号
联系电话	021-39973689 15902126329

产品详情

四冲程静音10千瓦柴油发电机价格

在给柴油发电机组更换配件时需注意哪些？

在给柴油发电机组更换零部件时需注意：部件的清洁、配件的配用、装配技术要求、防止零件错装、漏装等，具体需注意事项如下：

1、柴油发电机换件修理装配必须注意清洁。若装配时机体内部混有机械杂质和尘土、油泥，不仅会加快零部件磨损，而且还容易引起油路堵塞，产生烧瓦抱轴等事故。所以在柴油发动机换件修理装配时要注意保证零部件的清洁。

2、同一型号的不同加大件(配件)不通用。在采用修理尺寸法时，可选用加大尺寸的零件，但必须认准是加大哪一级的零件。如果在柴油发电机换件修理时没有掌握好零件的尺寸，那么这不仅浪费时间，而且保证不了修理质量，也会大大降低轴瓦的使用寿命,严重时发电机组整体报废。

3、柴油发电机换件修理注意装配技术要求。修理人员一般对发电机的气门间隙、轴瓦间隙等是比较重视的，但对有些技术要求却常常被忽视，如安装发电机组气缸套时，上平面应高出机体平面0.1mm左右，否则就会发生气缸漏气或连续冲坏气缸垫的故障。

4、柴油发电机组换件修理注意有些配合件要成对更换。比如喷油器针阀偶件、柱塞副和出油阀副三大精密偶件要成对更换，这一点一般能做到。但对其它一些配件却不注意成对更换，如更换齿轮时，只更换磨损较严重的一个，装配后由于啮合不好，噪声加大，磨损加剧，使用寿命将大大缩短，所以在柴油发电机换件修理时要注意一些配合件要成对更换，以保证维修质,切不可为了节约成本,而选择单件更换,到时,使得整个发电机组发生彻底损坏.

5、柴油发电机

换件修理时防止零件错装、漏装。就单缸柴油发电机而言就有一千多个零件，而且大多数有一定的安装位置及方向要求，如不注意，就容易错装或者漏装。如果出现错装、漏装等情形时会导致使发动机起动困难或根本不能起动。

因此，在换件修理时一定要多加注意，否则一旦柴油发动机有损伤那么整个发电机组就无法正常工作了。以上柴油发电机组零部件更换注意事项信息由特赫柴油发电机组厂家布，更多特赫发电机相关技术了解；请拨打

手机：15902126329 电话：021-39973689

微信号：15902126329 QQ:751277634 联系人：张磊

10KW柴油发电机

机组型号	TH10GF-LDE / TH10GF-LDE3
发电机	
频率 (HZ)	50
最大输出(kw)	10.5
额定输出(kw)	10
额定电压 (V)	220V、380V
额定电流 (A)	43.2
功率因素 (cos)	COS =1
绝缘等级	B
直流输出 (V)	12V/8.3A
相数	单相、三相
电机形式	自励磁，两极，单相/三相电机
启动系统	电启动
7米处噪音	72
燃油箱容量	35
持续工作小时	8
发动机	
型号	THEV80

动力形式	双缸V型，四冲程，风冷柴油机
缸径 × 行程(mm)	2-80 × 79
燃油	0# (夏天) -10# (冬天) -35#(严寒) 轻柴油
润滑油容量(l)	3
燃烧系统	直喷式
尺寸	
外形尺寸 (mm)	1200*650*760
净重 (kg)	310
毛重 (kg)	339

如何给特赫柴油发电机组清洁，清洁方法有哪些？

特赫发电机组清洁方法及注意事项如下：

1) 给特赫柴油发电机组进行清洁时，必须是在停机状态下

特赫柴油发电机

组的维护保养，首先必须保持发电机组是停机的状态，这样才能保证安全，在清洁之前必须必对发电机组进行启动电瓶负极电缆拆除，这样才能保证发电机组不会自己启动。

2) 必须定期清洁发电机的内外部

必须定期清洁发电机的内外部，清洁的频率要视发电机组所在地环境而异。在清洁之前将所有电源断开，把外表所有的灰尘、污物、油渍、水或任何液体擦掉，通风网也要清洗干净，如果这些灰尘不慎进入线圈，会造成线圈过热，或者破坏绝缘，所以灰尘和污物最好用吸尘器吸掉，不要用吹气或高压喷水来清洁；

3) 为了避免发电机组回潮而引起绝缘电阻降低，必须将发电机进行烘干。

以上特赫柴油发电机组清洁方法及注意事项信息由特赫发电机厂家-特赫动力整理发布，更多特赫发电机相关技术了解；请拨打

手机：15902126329 电话：021-39973689

微信号：15902126329 QQ:751277634 联系人：张磊

四冲程静音10千瓦柴油发电机价格