

卧式暗装风机盘管_ 格瑞德集团_51卧式暗装风机盘

产品名称	卧式暗装风机盘管_ 格瑞德集团_51卧式暗装风机盘
公司名称	山东格瑞德空调设备有限公司
价格	150.00/件
规格参数	品牌:格瑞德 型号:BA1938
公司地址	山东省德州市天衢工业园
联系电话	0534-2327007 13853456276

产品详情

风机盘管风量一定，供水温度一定，供水量变化时，制冷量随卧式暗装风机盘管供水量的变化而变化，根据部分风机盘管产品性能统计，当供水温度为7℃，供水量减少到80%时，制冷量为原来的92%左右，说明当供水量变化时对制冷量的影响较为缓慢。风机盘管供、回水温差一定，供水温度升高时，制冷量随着减少，据统计，供水温度升高1℃时，制冷量减少10%左右，供水温度越高，减幅越大，除湿能力下降。供水条件一定，风机盘管风量改变时，制冷量和空气处理焓差随着变化，一般是制冷量减少，焓差增大，单位制冷量风机耗电变化不大。

风机盘管的选用要注意的：在国外风机盘管样本中，一般会给出不同机外静压下的风量及供冷量，以方便用户选用。有些国外简明样本虽然仅给出名义风量，但其含义不同于我国标准规定，其一般是指一定机外静压下的风量值，所以名义风量相近的国外风机盘管，风量会比国产机组高出20%-30%

风机盘管采用镀锌板机壳，冷凝水盘采用模压工艺一体成型，无焊缝，焊点，符合防火规范的保温材料整体粘结于水盘，机体结构精致，外形美观且高贵优雅。明装机组安装在任何房间都能与家俱浑然一体，既可提供舒适的环境，又可以作为一种装饰。暗装机组适用于一般设计工程，在设计规划中预留风机盘管机组安装空间，并搭配出风口与室内装璜，可使冷房内景协调雅致。

风机盘管进、出水温差增大时，水量减少，换热盘管的传热系数随着减小。另外，传热温差也发生了变化，因此，风机盘管的制冷量随供回水温差的增大而减少，据统计当供水温度为7℃，供、回水温差从5℃提高到7℃时，制冷量可减少17%左右。热环境条件是指物理参数对人体的热舒适性所发生的综合作用。这些物理参数中主要包括空气干球温度、空气的相对湿度，空气流动速度、平均辐射温度、人体的代谢量及衣着等六项。其中，空气的温度及流动速度是评价风机盘管所提供的热环境舒适条件的重要参数。