## 亿洋无烟煤厂家,赣榆无烟煤,过滤罐用无烟煤滤料

产品名称	亿洋无烟煤厂家,赣榆无烟煤,过滤罐用无烟煤滤 料
公司名称	
价格	100.00/件
规格参数	品牌:亿洋 型号:YO1830
公司地址	河南省郑州市
联系电话	0371-66550889 15617518753

## 产品详情

精制无烟煤滤料是采用山西优质白煤,经精选加工而成。外观光泽度好,机械强度高,化学性能 稳定,在酸性、中性、碱性水中都不溶解。

无烟煤滤料英文名: Anthracite Filter Media

无烟煤滤料外 观:破碎颗粒状之无烟煤

无烟煤滤料过滤原理:水中之微细悬浮固粒经加药絮凝后,由无烟煤滤材加以滤除。

无烟煤滤料技术指标

堆积密度(t/m3) 0.82

比重 (g/cm3) 1.55%

固定碳 90% (灰份和水分除外)

盐酸可溶率 3.5

挥发份,% 6-7

水份,% 3

含泥量,% 1.5

破损率,% 0.3

磨损率,% 0.2

摩氏硬度 3-4

反冲洗膨胀率 50%

无烟煤滤料包 装:50kg 塑料编织袋。

无烟煤滤料运输:5吨以下物流发货,5吨以上货运站配货。

精制无烟煤滤料采用优质无烟煤为原料,经精选、破碎、和两次筛分而成,外观光泽好,呈球状,机械强度高,抗压性能好,化学性能稳定,不含有毒物质,耐磨损,另外无烟煤颗粒表面粗糙,有良好的吸附能力,孔隙率大(>50%),有较高的含污能力,因质轻,所需反冲洗强度较低,可节省大量反冲洗水量及电能。

无烟煤滤料同石英砂滤料配合使用是我国目前推广的双层快速滤池和三层滤池、滤罐过滤材料。是提高滤速增加单位面积出水量和成倍提高截污能力,降低工程造价和减少占地面积最有效的途径。广泛用于化工、冶金、热电、制药、造纸、印染、食品等生产前后的水质处理过程中。

标准无烟煤滤料采用优质碳块经精选、破碎、筛选加工而成,外观光泽度好,呈多棱形颗粒状,抗压耐磨性强,一般用于双层和三层过滤。

标准无烟煤滤料理化性能分析

含泥量 % &