

深沟球轴承,济南中镁,深沟球轴承型号

产品名称	深沟球轴承,济南中镁,深沟球轴承型号
公司名称	济南中镁传动技术有限公司
价格	200.00/件
规格参数	品牌:FGJ轴承 型号:OW1570
公司地址	山东 济南市天桥区 堤口路
联系电话	86-53185710647 15953139316

产品详情

在轴承的使用过程，润滑是重要的一环，因此，很多人认为润滑脂用的越多对轴承越好，其实不然。润滑脂的用量其实也有个度，下面济南中镁带大家了解以下内容：

轴承里一般的润滑脂填充量可参考下面原则：

1高速轴承在装脂前应先将轴承放在优质润滑油中，一般是用所装润滑脂的基础油中浸泡一下，以免在启动时因摩擦面润滑脂不足而引起轴承烧坏。

2在容易污染的环境中，对于低速或中速的轴承，要把轴承和轴承盒里全部空间填满；

3水平轴承填充内腔空间的2/3-3/4；

4一般轴承内不应装满润滑脂，以装到轴承内腔全部空间的1/2-3/4即可；

5垂直安装的轴承填充腔内空间的1/2（上侧），3/4（下侧）；

滚珠丝杠副是在丝杠与螺母间以钢球为滚动体的螺旋传动元件。它可将旋转运动转变为直线运动，或者将直线运动转变为旋转运动。因此滚珠丝杠副既是传动原件，也是直线运动与旋转运动相互转化元件。滚珠丝杠副的日常维护和保养方法有以下几点：

（1）轴向间隙的消除。滚珠丝杠副拆装后，为保证反向传动精度和轴向刚度，必须消除轴向间隙。双螺母滚珠丝杠副消除间隙的方法为，利用两个螺母的相对轴向位移，使两个滚珠螺母中的滚珠分别贴紧在螺纹滚道的两个相反的侧面上。用这种方法预紧消除轴向间隙时，应注意预紧力不宜过大，否则会使空载力矩增加，从而降低传动效率。

（2）滚珠丝杠副的润滑。可用润滑脂和润滑油润滑。润滑脂一般加在螺纹滚道和安装螺母的壳

体空间内，而润滑油则经过壳体上的油孔注入螺母的空间内。应每半年对滚珠丝杠上的润滑脂更换一次，清洗丝杠上的旧润滑脂，涂上新的润滑脂。用润滑油润滑的滚珠丝杠副，可在每次机床工作前加油一次。

(3) 滚珠丝杠副的防护。滚珠丝杠副应避免灰尘或切屑、闭，如采用螺旋弹簧钢带套管、伸缩套管或折叠式套管等。安装时将防护罩的一端连接在滚珠螺母的端面，另一端固定在滚珠丝杠的支承座上。

如果滚珠丝杠处于隐蔽的位置，则可采用密封圈防护，将密封圈装在螺母的两端。接触式密封圈防尘效果好，但因有接触压力，使摩擦力矩略有增加。非接触密封可避免摩擦力矩，但防尘效果稍差。

(4) 定期检查支承轴承。应定期检查丝杠支承与床身的连接是否松动，支承轴承是否损坏。如有问题应及时紧固松动部位并更换支承轴承。

济南中镁传动技术有限公司在轴承及传动领域我们不是大而全但是精而专。我们所推广的方案不是最贵的但是经济有效的，我们在耐高温，耐腐蚀，绝缘，密封等特殊工况有专业的成熟解决方案。

济南中镁传动技术有限公司与客户共同开发各种特殊的解决方案，这些方案能够可靠而经济的处理与轴承相关的复杂问题。经历了多年的积累与沉淀，济南中镁传动技术有限公司已拥有完善的品牌结构，优秀的产品组合，稳定的系列化供应，专业的服务团队。除此以外，济南中镁传动技术有限公司可以为客户提供广泛的技术服务，包括对滚动轴承的系统支持，诊断，维护和装配。