

安徽合力掺烧叉车,合肥宝发动力图,安徽合力单燃料

产品名称	安徽合力掺烧叉车,合肥宝发动力图,安徽合力单燃料
公司名称	合肥宝发动力技术有限公司
价格	200.00/件
规格参数	品牌:宝发动力 型号:AZ1077
公司地址	安徽省合肥市经开区始信路136号
联系电话	0551-63892300 13856040507

产品详情

合肥宝发动力、【安徽合力单燃料叉车】、安徽合力由合肥宝发动力提供。合肥宝发动力技术有限公司(www.baufar.cn)坐落于安徽合肥安徽省合肥市经济技术开发区始信路136号,联系人:蒋旭东

E25燃气发动机维护保养——燃气发动机的起动

- a. 在新发动机起动前,应仔细检查各连接部件是否松脱,附件是否完整,操作机构是否灵活。
- b. 检查散热器内冷却水面的高度,水管接头的紧固情况,风扇皮带的松紧度。第一次使用前,由于给减压阀或蒸发器加热水管内可能没有,应在发动机起动后检查散热器内的冷却水,不足时应补充足后再将散热器盖盖上。
- c. 检查储气瓶内的燃油情况,并检查燃气系统的管路和接头的连接情况(使用肥皂水检漏),排除渗漏情况。
- d. 检查油底壳内润滑油油面高度,新发动机或长期停放的发动机,机油必须加至油尺的上限刻度。

液化气叉车使用的液化气品质推荐:

根据我们多年的经验,结合国家标准GB

19159-2003,符合推荐如下的各类液化气(含民用气)均可以使用在液化气叉车上:

, C3H8 (丙烷) 40%

, C3H6 (丙稀) 5%

, S (硫)
120ppm(比重)

, 蒸气压(37.8)/kPa 15Kg/cm²

, 丙烷 40% , 可以用作液化气车用燃料, 在高于0 环境温度条件下使用。

丙烷 65% , 中等品质的液化气车用燃料, 可以在环境温度高于-10 以上条件下使用。

丙烷 85% , 较好的液化气车用燃料, 可以在环境温度高于-20 以上条件下使用。

建议 :

如果可以, 尽可能的采用纯度高, 杂质、水份及焦油成分低的液化气燃料;

如果使用者当地气源不佳, 则务必要实施定期保养, 以清除液化气系统内积存的异物及焦油, 更换转换装置的过滤网片等, 以确保发动机运转顺畅; 燃料品质越差, 此维修周期就越短;

在天寒地带或气温降至零度以下时, 由于液化气自然蒸发速度减慢, 此时宜加多液化气中丙烷成份, 以利于挥发。

除非经过再处理, 炼油厂直接提炼的液化石油气不能用作工程车辆的燃料。