

GF工业管路系统远通工业设备图GF工业管路系统

产品名称	GF工业管路系统远通工业设备图GF工业管路系统
公司名称	东莞远通工业设备有限公司
价格	200.00/件
规格参数	
公司地址	东莞市南城区宏远金丰花园明景居A座7号
联系电话	0769-22300655 13829212695

产品详情

产品特性：SPEARS产品简介：CPVC SCH80 与 PVC SCH80

有着相同的特性，此种树脂的氯化程度较高，额外的氯，可以提高使用温度高达 100 ° C，且密度亦高，耐磨性佳，低燃、低烟，具有可限制火焰扩散功能，更有极佳风化性。

工作温度为：-20 ° C ~ +100 ° C 之间。内壁光滑、不生锈。耐强酸、强碱，耐紫外线。低溶出率，不影响水质，更不会造成污染。质轻、易施工，不需维护。采用冷胶溶接法，接头不易漏，施工费用较 SUS 及铜管更加低廉。管壁厚，地下埋管亦不怕重车碾压。使用寿命可达 50 年以上。

GF管路系统集团的PVC-C是最新的弹性塑料管路系统。PVC-C是我们的国际知名的PVC-U产品线的发展和补充。PVC-C是一种加氯PVC，专为工业市场开发。同标准PVC相比，PVC-C改进了物理和化学性能，能在PVC-U现有基础之上，适用更苛刻的工作条件。

PVC-C可以在70摄氏度，介质为水，压力6公斤（安全系数2.5）条件下达到至少25年的服务寿命。如此卓越的性能同简便可靠的粘接连接方式相结合，为客户提供了市场上无与伦比的极高的性价比