

供应=JRF系列燃煤热风炉 使用可靠 价格优惠

产品名称	供应=JRF系列燃煤热风炉 使用可靠 价格优惠
公司名称	常州市精铸干燥设备有限公司
价格	55000.00/台
规格参数	品牌:精铸干燥 型号:JRF系列
公司地址	江苏省常州市天宁区江苏省常州市郑陆镇焦溪工业园
联系电话	86 0519 89627708 13861278173

产品详情

产品详情

工作原理 该炉集燃烧与换热为一体以炉体高温部位进行换热的最新间接加热技术，烟和空气各行其道，加热绝对无污染，热效率高(达60-75%)，升温快，体积小，安装方便，使用可靠，且价格低(与一吨锅炉相比该加热系统只相当于锅炉加热系统价格的一半)。

性能特点 采取了耐高温措施，从而使其寿命比列管式热风炉大大延长，并采用了烟气纵向冲刷散热片和负压式排烟方式，换热部位不积灰尘，无须清理，热性能稳定。可用各种煤或柴作燃料，并配有二次进风装置燃烧完全。该炉的各项技术经济指标均达到了国内领先水平。

适应物料 该炉为通用性热风装置，与各种物料的干燥设备配套使用。广泛用于粮食、种子、饲料、果品、脱水蔬菜、香菇、木耳、银耳、茶叶、烟叶等农产品、食品、医药品、化工原料、轻重工业产品的加热除湿，还可用于各种设施的加热以及库房除湿等。

技术规格

名称\型号	JRF-15	JRF-20	JRF-30	JRF-40	JRF-60	JRF-80
内筒直径	760	760	1170	1170	1470	1670
外筒直径	1280	1280	1840	1840	2200	2460
总高	3500	3500	4260	4760	4810	5110
设备总量	3.15T	3.65T	6.8T	7.5T	9.8T	11.7T

热风出口直径	300	300	500	500	500	600	
热风出口高度	1585	1585	1670	1670	1670	1770	
烟气出口直径	250	250	250	250	250	300	
烟气出口高度	2050	2050	2220	2220	2220	2385	
牛角弯头型号	XZD/G 578						XZD/G
每小时耗煤量	43kg	57kg	85kg	115kg	170kg	230kg	
煤的燃烧值	5000kcal/h						
热效率	70-78%						75-80%
引烟风机型号	Y5-47-3.15C -1.5KW	Y5-47-4C -2.2KW	Y5-47-4C -3KW		Y5-47-4C -4KW	Y5-47-5C -7.5KW	

敬告注意 环境基准温度标准按 18 ± 2 ，煤的热值以5000Kcal/kg计算。表中热风温度是按输出风量确定的。热风炉JRF4型的热风温度最高可达200℃以上，JRF5 JRF6型热风温度最高可达300℃以上(特殊制造可达500

以上)，用户根据需要进行调整。热风炉烟囱配置高度：JRF4型3~5米，JRF、JRF6型为5~8米。表中外形尺寸对应位置见热风炉安装示意图。

炉膛下部内侧壁上的耐火层以炉篦处为起点，其高度：JRF4-4型为0.5米，可现场安装。JRF6型为链条炉排式燃烧装置。