

自密封锻钢闸阀Z61Y-900Lb

产品名称	自密封锻钢闸阀Z61Y-900Lb
公司名称	上海远一阀门制造有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:上海远一阀门 型号:Z61Y-900Lb
公司地址	上海市嘉定区宝钱公路5000弄47号
联系电话	021-69577142 13801619288

产品详情

自密封锻钢闸阀产品介绍：

Z61Y-900Lb/1500LB/2500lb压力自紧式锻钢闸阀采用压力自紧式阀盖，按这种设计形式设计的阀门，其阀体与阀盖螺纹连接，内压自密封环密封。自密封锻钢闸阀适用于900Lb~2500lb、工作温度-29~425（碳钢）或-29~500（不锈钢）的小口径管路上，用于截断或接通管路中的介质，选用不同的材质，可分别适用于水、蒸汽、油品、硝酸、醋酸、氧化性介质、尿素等多种介质。

自密封锻钢闸阀标准材质明细表：

序号	零件名称	CStoASTM	AStoASTM	SStoASTM	
		A105	F22	F304L	F316L
1	阀体	A105	A182F22	A182F304L	A182F316L
2	阀座	A276420	A276304	A276304L	A276316L
3	闸板	A182F430&410	A182F304	A182F304L	A182F316L
4	阀杆	A182F6	A182F304	A182F304L	A182F316L
5	密封螺母	A105	A182F304	A182F304L	F316L
6	密封环	A216 304L			A276316L
7	阀盖	A105	A182F22	A182F304L	A182F316L
8	活节螺栓	A193B7	A193B16	A193B8M	
9	销钉	A276F420		A182F304L	
10	填料	柔性石墨		PTFE	
11	提升螺栓	A1942H	A1944	A1948	A1948M

12	填料压套	A276F420		A182F304	
13	填料压板	A216WCB		A182F304	
14	螺母	A1942H	A1944	A1948	A1948M
15	阀杆螺母	A276-410			
16	固定螺母	A1942H	A1944	A1948	A1948M
17	手轮	A197			
18	锁紧螺母	A1942H	A1944	A1948	A1948M
19	油嘴	铜			
适用介质		水、蒸汽、油品等	水、蒸汽、油品等	硝酸、醋酸等	
适用温度		-29 ~ 425	-29 ~ 550	-29 ~ 200	

注意:客户需求的其他材质也可采用.密封面材料配对客户指定内件代号决定

CS=碳钢;AS=合金钢;SS=不锈钢;

自密封锻钢闸阀尺寸MM和重量KG

NPS		1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"
L	900Lb-150Lb	140	140	140	178	178	216
	2500Lb	186	186	186	232	232	279
H开		321	321	321	380	414	502
W		160	160	180	200	250	280
重量	900LB-1500L	11.5	10.8	10.5	19.6	21.0	55.4
	B 2500LB	12.3	11.6	10.8	26.0	28.4	60.0