

不锈钢电动闸阀Z941W-16P

产品名称	不锈钢电动闸阀Z941W-16P
公司名称	上海远一阀门制造有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:上海远一阀门 型号:Z941W/Y-16P
公司地址	上海市嘉定区宝钱公路5000弄47号
联系电话	021-69577142 13801619288

产品详情

不锈钢电动闸阀产品说明：

Z941W/Y-16P不锈钢电动闸阀：法兰连接形式、明杆楔式刚性单闸板，阀座密封面材料为不锈钢，公称压力PN16~PN200，阀体材料为不锈钢的闸阀。Z941W/Y-16P不锈钢电动闸阀结构紧凑、设计合理、阀门刚性好、通道流畅、流阻系数小，密封面采用不锈钢和硬质合金，使用寿命长，采用柔性石墨填料、密封可靠、操作轻便灵活。应用于工作压力1.6MPa~20.0MPa，工作温度-29~200的石油、化工、水力、火力电站各种系统的管路上，适用介质为硝酸类、醋酸类、水、油、气类及某些腐蚀性液体。

产品特点：符合国内外先进标准的要求，密封可靠、性能优良、造型美观。密封副配对先进合理，闸板和阀座的密封面采用不同硬度的硬质合金堆焊而成，密封可靠、硬度高、耐磨、耐高温、耐腐蚀、抗擦伤性能好、寿命长。阀杆经调质及表面氮化处理，有良好的抗腐蚀性、抗擦伤性和耐磨性。可采用各种配管法兰标准及法兰密封面形式，满足各种工程需要及用户要求。

公称通径 DN	主要外形尺寸和连接尺寸 (mm)								电动装置	WT (kg)	
	L	D	D1	D2	B	F	Z-D	H			
	Z940H-16C	Z941Y-16C	Z940Y-16P	Z941Y-16P	Z940Y-16R	Z941Y-16R	Z940W-16P	Z941W-16P	Z940W-16R		
			Z941W-16R	Z940Y-16I	Z941Y-16I						
40	240	145	110	85	16	3	4-18	595	DZW15	56	
50	250	160	125	100	16	3	4-18	653	DZW20	59	
65	270	180	145	120	18	3	4-18	665	DZW20	62	
80	280	195	160	135	20	3	8-18	725	DZW20	74	
100	300	215	180	155	20	3	8-18	787	DZW20	92	
150	350	280	240	210	24	3	8-23	955	DZW30	161	
200	400	335	295	265	26	3	12-23	1105	DZW30	219	
250	450	405	355	320	30	3	12-25	1343	DZW45	376	
300	500	460	410	375	30	3	12-25	1516	DZW60	484	

350	550	520	470	435	34	4	16-25	1678	DZW60	695
400	600	580	525	485	36	4	16-30	1849	DZW90	977
450	650	640	585	545	40	4	20-30	1937	DZW90	1033
500	700	705	650	608	44	4	20-34	2234	DZW120	1087
600	800	840	770	718	48	5	20-41	2432	DZW180	1357
700	900	910	840	788	50	5	24-41	2489	DZW250	1481
800	1000	1020	950	898	52	5	24-41	2643	DZW350	1845