

NX-户外透明P16全彩LED显示屏

| | |
|------|----------------------------|
| 产品名称 | NX-户外透明P16全彩LED显示屏 |
| 公司名称 | 深圳市能欣电子科技有限公司 |
| 价格 | .00/平方米 |
| 规格参数 | 品牌:能欣电子 |
| 公司地址 | 深圳市宝安区石岩街道水田社区石环路2号A区A1栋四楼 |
| 联系电话 | 17080953411 15815589234 |

产品详情

户外透明P16全彩LED显示屏17080953411 15815589234 (微信同步)

一、技术参数：

| 规格 | 参数 |
|------|---------------------------|
| 像素间距 | 16mm |
| 像素密度 | 3906pixels/m ² |
| 透光率 | 63% |
| 亮度 | 5000cd/m ² |
| 平均功耗 | 300W/m ² |
| 灰度 | 16bits |
| 防水等级 | IP65 |
| | |

| | |
|------|--------|
| 刷新率 | 1500Hz |
| 亮度调节 | 256级 |

二、核心优势

- 1、高稳定性：LED透明屏打破了业内透明屏、条幕屏只能手工插件的壁垒，实现了自动化流水线贴灯，大幅压缩产品交期，并提升产品品质。小焊点、低误差、快出货！
- 2、可异形：LED透明屏的独特结构设计（已获得发明专利），使得屏体可以随意异形，例如圆柱、圆桶、球形、S型等等。
- 3、高透明度：LED透明屏最高可达95%通透率，而且水平方向最宽2米无龙骨支架，屏体不点亮时几乎“隐身”。屏体安装后，几乎不影响原位置的室内环境采光。
- 4、高清画面：LED透明屏最小间距可以做到室内P5、户外P6，又创行业第一！高清带来更佳视觉享受。而且更重要的是，即便是P5，屏体通透率仍然在60%以上！
- 5易维护：LED透明屏的模组是条状的，维护也以灯条为单位，无需抠出玻璃胶等繁复操作，非常简便。
- 6、高透风性：首创户外用LED透明屏，填补了行业空白。户外LED通透屏在良好的防水特性前提下，仍然保持了极高通透率，结合无后盖设计，使得其通风效果非常好。安装在高楼大厦墙册时，无需再担心其抗风性能，台风来了也没事！
- 7、少依赖更安全：传统LED玻璃屏必须粘附于玻璃上，没有安装玻璃的地方就不能装屏。而且由于粘胶易老化，屏体使用稍多，便可能以模组老化为单位脱落，造成极大安全隐患！LED通透屏却可以独立存在，不再依赖于玻璃，实现更多创意可能！
- 8、免空调：LED透明屏借助独特的电路设计，功耗非常低。而优良的透风性能，更使得屏体彻底摒弃了空调、风机等散热设备，自然通风冷却！也省去一大笔投入，以及后续空调电费投入。

三、详细描述：

透明屏采用自主研发的侧发光高亮全彩灯珠（已获发明专利），从正面看灯条几乎看不见，大幅提

升通透率,而且支持机器贴灯,生产效率高;行业内透明屏采用正贴片方式且只能手工贴灯.

超高通透率:相同点间距透明屏的通透率比行业内现有水平高30%

多项专利:透明屏已成功获得201420302093.9、201420302092.4等多项专利

最大显示模块:P5透明屏2m间距仅出现一条支架架构,面积范围:(W:500-1920mm,H:500-3200mm)且点间距增大,单位模块面积可更大,最小点间距:LED透明屏可做到5MM,为目前行业内最小间距

曲面异形

透明屏可设计成光滑曲面,可S形、圆锥、梯形、弧形、圆柱等

节能环保:不需要传统的冷冻系统和空调散热。

最简维护方式:透明屏维修只需要换灯条即可,前后维护可在1min之内完成;业内玻璃屏维修必须更换整块模组

维护示意图

最优安装方式：玻璃屏屏体可与玻璃分离安装，无需粘胶，简易粘胶，简易环保

单元结构安装